

**Appalto Specifico – Prima Parte**

**Appalto specifico "Fornitura di ausili tecnici per le persone disabili e di servizi connessi per le Aziende Sanitarie BI di Biella, NO di Novara, VC di Vercelli e VCO di Omegna (VB)"**

ID Negoziazione: **2027754**

Codice univoco IPA: UF601J

INFORMAZIONI GENERALI	
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso
Presentazione delle offerte al netto di IVA	Si
Ordinamento delle offerte	Al ribasso
Unità di misura delle offerte	Valuta euro
Valore Appalto specifico	8720000
Durata del contratto (n° mesi)	60
Cifre decimali offerta economica	2
Soglia di rilevanza comunitaria	Sopra soglia
Numero Lotti	3

**DETTAGLIO LOTTI**

N° LOTTO	DENOMINAZIONE	CIG	TOTALE BASE D'ASTA/VALORE PRESUNTO
1	Ausili per deambulazione, carrozzine, sollevatori, ausili antidecubito, ausili per l'evacuazione, letti	7598286FF3	2.867.000,00
2	Ausili per il superamento di barriere verticali	7598301C55	639.000,00
3	Servizio di manutenzione, consegna e ritiro degli ausili tecnici	759831798A	

**LOTTO 1 - DATI DI LOTTO**

N° Lotto	1
Denominazione	Ausili per deambulazione, carrozzine, sollevatori, ausili antidecubito, ausili per l'evacuazione, letti
CIG	7598286FF3
Categoria/e di ammissione	Ausili per la mobilità e per la casa
N° articoli	66
Totale base d'asta	2.867.000,00

**Lotto 1 - Carrozzine a spinta con telaio pieghevole (COD. 12.22.18.003)**

Quantità: 315

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Carrozzina a spinta con telaio pieghevole
Tipo telaio	Si	Valore unico ammesso	Pieghevole
Ruote grandi posteriori [mm]	Si	Valore unico ammesso	Due ruote fisse medie di diametro pari a 300 mm (con tolleranza di $\pm 50$ mm)
Ruote piccole anteriori [mm]	Si	Valore unico ammesso	Due ruote piroettanti in posizione anteriore: - piccole di diametro $\leq 200$ mm o, in alternativa, - medie di diametro pari a 300 mm (con tolleranza sul diametro ruote medie di $\pm 50$ mm)
Appoggiagambe	Si	Valore unico ammesso	Ribaltabile, estraibile e regolabile in altezza
Appoggiaiedi	Si	Valore unico ammesso	Separati, ribaltabili e regolabili in altezza
Freni	Si	Valore unico ammesso	Ausilio dotato di freni di stazionamento
Schienale e seduta	Si	Valore unico ammesso	Imbottiti
Ruotine di transito	Si	Valore unico ammesso	Necessarie per consentire il movimento dell'ausilio con le ruote grandi posteriori estratte (ad es. nei casi di accesso in ascensore o di transito in passaggi stretti)
Larghezza seduta (range e misure) [cm]	Si	Valore unico ammesso	Range da 38 cm a 48 cm (misure disponibili: 38 - 40 - 42- 44- 48 con tolleranza di $\pm 0,5$ cm su ciascuna misura)
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	$\geq 100$ $\geq 120$
Fiancate con braccioli imbottiti, ribaltabili o estraibili, regolabili in altezza	Si	Lista di scelte	Estraibili Ribaltabili
Accessibilità al WC (possibilità di inserire la carrozzina sopra il WC)	Si	Lista di scelte	No Si
Rivestimento impermeabile, lavabile, non infiammabile	Si	Lista di scelte	No Si
Seduta e schienale	Si	Lista di scelte	No Si
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

**Lotto 1 - Carrozze a spinta con telaio rigido - Ruote posteriori medie (COD. 12.22.18.006-1)**

Quantità: 180

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Carrozzina a spinta con telaio rigido - Ruote posteriori medie
Tipo telaio	Si	Valore unico ammesso	Rigido

<b>Ruote grandi posteriori [mm]</b>	Si	Valore unico ammesso	Due ruote fisse medie di diametro pari a 300 mm (con tolleranza di $\pm 50$ mm)
<b>Ruote piccole anteriori [mm]</b>	Si	Valore unico ammesso	Due ruote piroettanti in posizione anteriore, piccole di diametro $\leq 200$ mm
<b>Appoggiagambe</b>	Si	Valore unico ammesso	Ribaltabile, estraibile e regolabile in altezza
<b>Appoggipiedi</b>	Si	Valore unico ammesso	Separati, ribaltabili e regolabili in altezza
<b>Freni</b>	Si	Valore unico ammesso	Ausilio dotato di freni di stazionamento
<b>Schienale</b>	Si	Valore unico ammesso	Imbottito, realizzato in materiale facilmente lavabile
<b>Sedile</b>	Si	Valore unico ammesso	Rigido e imbottito, realizzato in materiale facilmente lavabile
<b>Larghezza seduta (range e misure) [cm]</b>	Si	Valore unico ammesso	Range da 38 cm a 48 cm (misure disponibili: 38 - 40 - 42- 44- 48 con tolleranza di $\pm 0,5$ cm su ciascuna misura)
<b>Portata [kg]</b>	Si	Lista di scelte	$\geq 100$ $\geq 120$
<b>Fiancate con braccioli imbottiti, ribaltabili o estraibili, regolabili in altezza</b>	Si	Lista di scelte	Estraibili Ribaltabili
<b>Accessibilità al WC (possibilità di inserire la carrozzina sopra il WC)</b>	Si	Lista di scelte	No Si
<b>Seduta e schienale realizzati con materiale impermeabile, lavabile, resistente fuoco</b>	Si	Lista di scelte	No Si
<b>Unità di misura</b>	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
<b>Prezzo</b>	Si	Nessuna regola	

**Lotto 1 - Carrozzone a spinta con telaio rigido con ruote posteriori grandi complete di corrimani di spinta per limitati spostamenti autonomi (COD. 12.22.18.006-2)**

Quantità: 480

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
<b>Descrizione tecnica</b>	Si	Valore unico ammesso	Carrozzina a spinta con telaio rigido con ruote posteriori grandi complete di corrimani di spinta per limitati spostamenti autonomi
<b>Tipo telaio</b>	Si	Valore unico ammesso	Rigido
<b>Ruote grandi posteriori [mm]</b>	Si	Valore unico ammesso	Due ruote fisse grandi di diametro $\geq 500$ mm con gommatura pneumatica provviste di anello corrimani di spinta
<b>Ruote piccole anteriori [mm]</b>	Si	Valore unico ammesso	Due ruote piroettanti in posizione anteriore, piccole di diametro $\leq 200$ mm

Appoggiagambe	Si	Valore unico ammesso	Ribaltabile, estraibile e regolabile in altezza
Appoggiapiedi	Si	Valore unico ammesso	Separati, ribaltabili e regolabili in altezza
Freni	Si	Valore unico ammesso	Ausilio dotato di freni di stazionamento
Schienale	Si	Valore unico ammesso	Imbottito, realizzato in materiale facilmente lavabile
Sedile	Si	Valore unico ammesso	Rigido e imbottito, realizzato in materiale facilmente lavabile
Ruotine di transito	Si	Valore unico ammesso	Necessarie per consentire il movimento dell'ausilio con le ruote grandi posteriori estratte (ad es. nei casi di accesso in ascensore o di transito in passaggi stretti)
Larghezza seduta (range e misure) [cm]	Si	Valore unico ammesso	Range da 38 cm a 48 cm (misure disponibili: 38 - 40 - 42- 44- 48 con tolleranza di $\pm 0,5$ cm su ciascuna misura)
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	$\geq 100$ $\geq 120$
Fiancate con braccioli imbottiti, ribaltabili o estraibili, regolabili in altezza	Si	Lista di scelte	Estraibili Ribaltabili
Accessibilità al WC (possibilità di inserire la carrozzina sopra il WC)	Si	Lista di scelte	No Si
Rivestimento impermeabile, lavabile, non infiammabile	Si	Lista di scelte	No Si
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

#### **Lotto 1 - Carrozzone a spinta con telaio basculante - Ruote posteriori medie (COD. 12.22.18.009-1)**

Quantità: 170

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Carrozzina a spinta con telaio basculante - Ruote posteriori medie
Tipo telaio	Si	Valore unico ammesso	Basculante
Ruote grandi posteriori [mm]	Si	Valore unico ammesso	Due ruote fisse medie di diametro pari a 300 mm (con tolleranza di $\pm 50$ mm)
Ruote piccole anteriori [mm]	Si	Valore unico ammesso	Due ruote piroettanti in posizione anteriore, piccole di diametro $\leq 200$ mm
Appoggiagambe	Si	Valore unico ammesso	Ribaltabile in inclinazione con appoggiapiedi regolabile in altezza e profondità
Appoggiapiedi	Si	Valore unico ammesso	Separati, ribaltabili e regolabili in altezza
Freni	Si	Valore unico ammesso	Ausilio dotato di freni di

			stazionamento
Schienale	Si	Valore unico ammesso	Imbottito regolabile in inclinazione, realizzato in materiale e facilmente lavabile, con appoggiatesta regolabile in altezza
Sedile	Si	Valore unico ammesso	Rigido e imbottito, realizzato in materiale facilmente lavabile
Fiancate o spondine	Si	Valore unico ammesso	Con lato interno imbottito
Larghezza seduta (range e misure) [cm]	Si	Valore unico ammesso	Range da 38 cm a 48 cm (misure disponibili: 38 - 40 - 42- 44- 48 con tolleranza di $\pm 0,5$ cm su ciascuna misura)
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	$\geq 100$ $\geq 120$
Fiancate con braccioli imbottiti, ribaltabili o estraibili, regolabili in altezza	Si	Lista di scelte	Estraibili Ribaltabili
Seduta e schienale realizzati con materiale impermeabile, lavabile, resistente fuoco	Si	Lista di scelte	No Si
Accessibilità al WC (possibilità di inserire la carrozzina sopra il WC)	Si	Lista di scelte	No Si
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

**Lotto 1 - Divaricatori imbottiti, regolabili ed estraibili (COD. 12.22.91.324)**

Quantità: 10

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

**Lotto 1 - Carrozze a spinta con telaio basculante con ruote posteriori grandi complete di corrimani di spinta per limitati spostamenti autonomi (COD. 12.22.18.009-2)**

Quantità: 25

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Carrozzina a spinta con telaio basculante con ruote posteriori grandi complete di corrimani di spinta per limitati spostamenti

			autonomi
<b>Tipo telaio</b>	Si	Valore unico ammesso	Basculante
<b>Ruote posteriori [mm]</b>	Si	Valore unico ammesso	Due ruote fisse grandi di diametro $\geq 500$ mm con corrimani di spinta per limitati spostamenti autonomi, in posizione posteriore
<b>Ruote anteriori [mm]</b>	Si	Valore unico ammesso	Due ruote piroettanti in posizione anteriore, piccole di diametro $\leq 200$ mm
<b>Appoggiagambe</b>	Si	Valore unico ammesso	Regolabile in inclinazione con appoggiapolsi regolabile in altezza e profondita'
<b>Appoggiapiedi</b>	Si	Valore unico ammesso	Separati, ribaltabili e regolabili in altezza
<b>Freni</b>	Si	Valore unico ammesso	Ausilio dotato di freni di stazionamento
<b>Schienale</b>	Si	Valore unico ammesso	Imbottito regolabile in inclinazione, realizzato in materiale e facilmente lavabile, con appoggiatesta regolabile in altezza
<b>Sedile</b>	Si	Valore unico ammesso	Rigido e imbottito, realizzato in materiale facilmente lavabile
<b>Fiancate o spondine</b>	Si	Valore unico ammesso	Con lato interno imbottito
<b>Ruotine di transito</b>	Si	Valore unico ammesso	Necessarie per consentire il movimento dell'ausilio con le ruote grandi posteriori estratte (ad es. nei casi di accesso in ascensore o di transito in passaggi stretti)
<b>Larghezza seduta (range e misure) [cm]</b>	Si	Valore unico ammesso	Range da 38 cm a 48 cm (misure disponibili: 38 - 40 - 42- 44- 48 con tolleranza di $\pm 0,5$ cm su ciascuna misura)
<b>Portata [kg]</b>	Si	Lista di scelte	$\geq 100$ $\geq 120$
<b>Braccioli imbottiti ribaltabili o estraibili, regolabili in altezza</b>	Si	Lista di scelte	Estraibili Ribaltabili
<b>Accessibilità al WC (possibilità di inserire la carrozzina sopra il WC)</b>	Si	Lista di scelte	No Si
<b>Materiale seduta/schienale</b>	Si	Lista di scelte	No Si
<b>Unità di misura</b>	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
<b>Prezzo</b>	Si	Nessuna regola	

**Lotto 1 - Divaricatori imbottiti, regolabili ed estraibili (COD. 12.22.91.324)**

Quantità: 25

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	

Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

# **Lotto 1 - Letti articolati elettrici ad altezza fissa (COD. 18.12.10.003)**

Quantità: 255

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Letto articolato elettrico ad altezza fissa (COD. 18.12.10.003)
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Letto articolato elettrico ad altezza fissa con quattro ruote piroettanti di diametro >= 100 mm
Struttura di supporto munita di due testiere	Si	Valore unico ammesso	Costituito da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di una testiera u una pediera e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete È collegata ad un fondo articolato che permette la movimentazione motorizzata del tronco e delle gambe
Materiale struttura	Si	Valore unico ammesso	Acciaio cromato; Acciaio verniciato; Acciaio cromato e verniciato
Ruote	Si	Valore unico ammesso	Piroettanti, complete di freni di stazionamento sia sulle ruote che sull'asse di rotazione
Fondo	Si	Valore unico ammesso	Articolato a tre snodi a regolazione elettrica
Tipologia movimentazione	Si	Valore unico ammesso	Comandabile tramite pulsantiera utilizzabile dall'assistito stesso o dall'assistente
Telaio	Si	Valore unico ammesso	Predisposto per l'applicazione di sponde di contenimento
Portata del letto	Si	Valore unico ammesso	Secondo norma CEI UNI EN 60601-2-52, ovvero >= 135 kg per il "Paziente" e >= 170 Kg per il "Carico di lavoro in sicurezza"
Struttura testata e pediera removibili senza attrezzi	Si	Lista di scelte	NO SI
Rete ortopedica elettrosaldata con resistenze appropriate in base all'uso e al carico	Si	Lista di scelte	SI NO
Fondo del letto a quattro sezioni e tre articolazioni	Si	Lista di scelte	NO SI
Batteria tampone per discesa attuatore in assenza di corrente	Si	Lista di scelte	NO SI
Letto elettrico con altezza della	Si	Lista di scelte	NO

rete compresa tra un minimo di 40 cm e un massimo di 80 cm da terra a filo rete, come da norma specifica (su richiesta)			SI
Variazione di altezza rete letto +/- 10 cm (su richiesta)	Si	Lista di scelte	NO SI
La movimentazione tramite pulsantiera deve consentire di comandare sia testiera che pediera	Si	Lista di scelte	SI NO
Movimentazione elettrica combinata di trendelenburg e anti-trendelenburg (funzione bloccabile da tastiera)	Si	Lista di scelte	SI NO
Letto smontabile per facilitarne il trasporto e l'installazione	Si	Lista di scelte	SI NO
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

#### Lotto 1 - Sponde per letto (COD. 18.12.91.006)

Quantità: 20

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Sponda per letto
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>=0

#### Lotto 1 - Cuscini in fibra cava siliconata (COD. 04.33.03.003)

Quantità: 3630

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Cuscino in fibra cava siliconata (COD. 04.33.03.003)
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Cuscino costituito da una sacca in tessuto traspirante, asportabile, in genere, trapuntato che contiene la fibra cava all'interno di uno o più canali per garantire la necessaria resistenza e in filo continuo siliconato per evitare l'ammassamento e mantenere costanti le caratteristiche di elasticità; la fibra deve presentare valori di denaraggio alti e costanti (>= 12 den) per consentire l'appoggio delle parti con prominente ossee evitando il fenomeno del bottom out (toccare il fondo) e lo spessore della parte interna dovrà essere compreso tra



			6 e 9 cm ed oltre
<b>Denaraggio [denari]</b>	Si	Valore unico ammesso	>= 12
<b>Sacca</b>	Si	Valore unico ammesso	Sacca di tessuto traspirante, trapuntata per evitare spostamenti della fibra, ricoperta da una fodera
<b>Fodera</b>	Si	Valore unico ammesso	Traspirante, impermeabile ai liquidi, permeabile all'aria, bielastica (per evitare l'effetto amaca), asportabile e lavabile a caldo –realizzata in tessuto fuoco ritardante - (generalmente con cerniera). Realizzata con materiale antiscivolo e/o con velcro posto sul lato inferiore del cuscino che permetta di ancorarsi alla seduta della carrozzina
<b>Caratteristiche delle dimensioni</b>	Si	Valore unico ammesso	Il cuscino dovrà essere di dimensioni adeguate alle misure dell'assistito e alla seduta della carrozzina sulla quale sarà utilizzato; la prescrizione indicherà le misure prima di procedere all'acquisto
<b>Formato cuscino [cm x cm]</b>	Si	Nessuna regola	
<b>Portata [kg]</b>	Si	Lista di scelte	>= 100 >= 120
<b>Spessore fibra [cm]</b>	Si	Lista di scelte	>= 6 >= 9
<b>Il cuscino dovrà essere fornito in almeno 5 differenti misure standard (Larghezza-Profondità)</b>	Si	Lista di scelte	NO SI
<b>Fodera di ricambio, con le stesse caratteristiche della fodera base</b>	Si	Lista di scelte	NO SI
<b>Unità di misura</b>	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

**Lotto 1 - Cuscini compositi con fluidi automodellanti (alta prevenzione) (COD. 04.33.03.012)**

Quantità: 370

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
<b>Nome commerciale</b>	Si	Valore unico ammesso	Cuscino composito con fluidi automodellanti (alta prevenzione) (COD. 04.33.03.012)
<b>Prezzo</b>	Si	Nessuna regola	
<b>Descrizione tecnica</b>	Si	Valore unico ammesso	Cuscino costituito da una fodera traspirante e/o impermeabile, asportabile, flessibile, contenente materiale espanso o altri materiali polimerici, preformato in modo da seguire l'anatomia della zona ischio-trocanterica (per impedire lo

			scivolamento in avanti della persona), può essere conformata una conca di appoggio per le cosce; si compone di inserti di fluidi automodellanti in quantità e densità da consentire la deformazione necessaria per determinare l'appoggio delle parti con prominenze ossee evitando il fenomeno del bottom out e contenendo i rischi di decubito
<b>Fodera</b>	Si	Valore unico ammesso	Traspirante, impermeabile ai liquidi, permeabile all'aria, bielastica (per evitare l'effetto amaca), asportabile e lavabile a caldo - realizzata in tessuto fuoco ritardante - (generalmente, con cerniera). Realizzata con materiale antiscivolo e/o con velcro posto sul lato inferiore del cuscino che permetta di ancorarsi alla seduta della carrozzina
<b>Spessore cuscino nella parte più bassa [cm]</b>	Si	Valore unico ammesso	>= 4
<b>Caratteristiche delle dimensioni</b>	Si	Valore unico ammesso	Il cuscino dovrà essere di dimensioni adeguate alle misure dell'assistito ed alla seduta della carrozzina sulla quale sarà utilizzato; la prescrizione indicherà le misure prima di procedere all'acquisto
<b>Formato cuscino [cm x cm]</b>	Si	Nessuna regola	
<b>Portata [kg]</b>	Si	Lista di scelte	>= 100 >= 120
<b>Disponibile in almeno due spessori (alto e basso profilo)</b>	Si	Lista di scelte	NO SI
<b>Il cuscino dovrà essere fornito in almeno 5 differenti misure standard (Larghezza-Profondità)</b>	Si	Lista di scelte	NO SI
<b>Fodera di ricambio, con le stesse caratteristiche della fodera base</b>	Si	Lista di scelte	NO SI
<b>Unità di misura</b>	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

**Lotto 1 - Cuscini a bolle d'aria (o celle) con strutture a micro-intercambio (completo di pompa di gonfiaggio (alta prevenzione)) (COD. 04.33.03.015)**

Quantità: **250**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
<b>Nome commerciale</b>	Si	Valore unico ammesso	Cuscino a bolle d'aria (o celle) con strutture a micro-intercambio (completo di pompa di gonfiaggio (alta prevenzione)) (COD. 04.33.03.015)

<b>Prezzo</b>	Si	Nessuna regola	
<b>Descrizione tecnica</b>	Si	Valore unico ammesso	Cuscino a bolle d'aria (o celle) con strutture a micro-intercambio (completo di pompa di gonfiaggio costituito da una fodera traspirante, realizzata in tessuto bielastico e ignifugo, asportabile; È realizzato in neoprene o altro materiale non permeabile all'aria per assicurare il mantenimento di una pressione costante all'interno; composto da celle di forma e disposizione apposita per favorire un buon passaggio dell'aria sulla superficie a contatto del corpo ed in grado di contenerne una quantità variabile entro ciascuna cella senza determinare forti distorsioni della superficie
<b>Descrizione tecnica</b>	Si	Valore unico ammesso	È composto da canali di collegamento tra le celle che facilitano il micro-intercambio controllato che realizza la distribuzione uniforme della pressione per soggetti di qualsiasi peso, in qualsiasi posizione e dopo qualsiasi movimento; lo spessore deve essere compreso tra 5 e 8 cm ed oltre
<b>Fodera</b>	Si	Valore unico ammesso	Traspirante, impermeabile ai liquidi, permeabile all'aria, bielastica (per evitare l'effetto amaca), asportabile e lavabile a caldo - realizzata in tessuto fuoco ritardante - (generalmente, con cerniera). Realizzata con materiale antiscivolo e/o con velcro posto sul lato inferiore del cuscino che permetta di ancorarsi alla seduta della carrozzina
<b>Spessore cuscino [cm]</b>	Si	Valore unico ammesso	Compreso tra 5 e 8
<b>Canali di collegamento tra le celle</b>	Si	Valore unico ammesso	Presenza di canali di collegamento tra le celle che facilitino un microinterscambio "controllato" di aria, che permetta una distribuzione uniforme della pressione con persone di qualsiasi peso, in qualsiasi posizione e dopo qualsiasi movimento
<b>Caratteristiche delle dimensioni</b>	Si	Valore unico ammesso	Il cuscino dovrà essere di dimensioni adeguate alle misure dell'assistito ed alla seduta della carrozzina sulla quale sarà utilizzato; la prescrizione indicherà le misure prima di procedere all'acquisto
<b>Formato cuscino [cm x cm]</b>	Si	Nessuna regola	

Portata [kg]	Si	Lista di scelte	>= 100 >= 120
Disponibile in almeno due spessori: alto profilo (9-12 cm) e basso profilo (5-8 cm)	Si	Lista di scelte	NO SI
Il cuscino dovrà essere fornito in almeno 5 differenti misure standard (Larghezza-Profondità)	Si	Lista di scelte	NO SI
Fodera di ricambio, con le stesse caratteristiche della fodera base	Si	Lista di scelte	NO SI
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

**Lotto 1 - Cuscini a bolle d'aria a settori differenziati (completo di pompa di gonfiaggio) (COD. 04.33.03.018)**

Quantità: 40

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Cuscino a bolle d'aria a settori differenziati (completo di pompa di gonfiaggio) (COD. 04.33.03.018)
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Cuscino a bolle d'aria a settori differenziati (completo di pompa di gonfiaggio) (alta prevenzione) costituito da due o piu' settori indipendenti a pressione differenziata, differenziabile e a conformazione variabile; È realizzato in neoprene e composto da celle pneumatiche telescopiche (6 cm di altezza); dispone di valvole di gonfiaggio per settori differenziati; completo di fodera rimovibile antiscivolo e di pompa di gonfiaggio; indicato anche nei casi in cui occorre compensare asimmetrie e obliquità per la diversa regolazione della pressione dei due distinti settori. La prescrizione ne indicherà le misure prima di procedere all'acquisto. Il cuscino dovrà avere uno spessore tale da impedire il fenomeno del "Bottom out" (toccare il fondo) anche nei cuscini a basso profilo di altezza.
Fodera	Si	Valore unico ammesso	Traspirante, impermeabile ai liquidi, permeabile all'aria, bielastica (per evitare l'effetto amaca), asportabile e lavabile a caldo - realizzata in tessuto fuoco

			ritardante - (generalmente, con cerniera). Realizzata con materiale antiscivolo e/o con velcro posto sul lato inferiore del cuscino che permetta di ancorarsi alla seduta della carrozzina
<b>Spessore cuscino [cm]</b>	Si	Valore unico ammesso	>= 6
<b>Canali di collegamento tra le celle</b>	Si	Valore unico ammesso	Presenza di canali di collegamento tra le celle che facilitino un microinterscambio "controllato" di aria, che permetta una distribuzione uniforme della pressione con persone di qualsiasi peso, in qualsiasi posizione e dopo qualsiasi movimento
<b>Caratteristiche delle dimensioni</b>	Si	Valore unico ammesso	Il cuscino dovrà essere di dimensioni adeguate alle misure dell'assistito ed alla seduta della carrozzina sulla quale sarà utilizzato; la prescrizione indicherà le misure prima di procedere all'acquisto
<b>Formato cuscino [cm x cm]</b>	Si	Nessuna regola	
<b>Portata [kg]</b>	Si	Lista di scelte	>= 100 >= 120
<b>Disponibile in almeno due spessori: alto profilo (9-12 cm) e basso profilo (6-8 cm)</b>	Si	Lista di scelte	NO SI
<b>Il cuscino dovrà essere fornito in almeno 5 differenti misure standard (Larghezza-Profondità)</b>	Si	Lista di scelte	NO SI
<b>Fodera di ricambio, con le stesse caratteristiche della fodera base</b>	Si	Lista di scelte	NO SI
<b>Unità di misura</b>	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

**Lotto 1 - Materasso ventilato in espanso composito (COD. 04.33.06.006)**

Quantità: **330**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
<b>Descrizione</b>	Si	Valore unico ammesso	Materasso ventilato in espanso composito, costituito da una fodera traspirante, asportabile, lavabile a caldo, bielastica (per evitare l'effetto amaca) contenente materiali di diversa densità per garantire lo scarico differenziato delle pressioni delle specifiche zone corporee. Il materasso È costituito da almeno 2 strati sovrapposti di materiale espanso a cellule aperte, di spessore adeguato (almeno 14 cm) e densità idonea a sorreggere il

			peso dell'assistito conformandosi ad esso e consentendo l'alloggiamento delle parti con prominenze ossee evitando il fenomeno del bottom out (toccare il fondo). Tali strati devono essere differenziati in modo da avere le maggiori portanze nelle zone che sopportano piu' peso del corpo e viceversa.
Fodera	Si	Valore unico ammesso	Traspirante, impermeabile ai liquidi, permeabile all'aria, bielastica (per evitare l'effetto amaca), asportabile e lavabile a caldo
Lunghezza [cm]	Si	Valore unico ammesso	>= 190
Spessore [cm]	Si	Lista di scelte	>= 14 >= 15 >= 18
Bordi laterali compatti per favorire il trasferimento	Si	Lista di scelte	Si' No
Utilizzo di materiale espanso viscoelastico termomodellante a bassa memoria di spessore ≥5 cm	Si	Lista di scelte	Si' No
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Portata [kg]	Si	Valore unico ammesso	>= 120

#### Lotto 1 - Materasso in fibra cava siliconata (COD. 04.33.06.009)

Quantità: 140

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione	Si	Valore unico ammesso	Materasso in fibra cava siliconata costituito da una sacca in cotone trapuntata per evitare eventuali spostamenti della persona e realizzata in tessuto traspirante contenente fibra cava a uno o piu' canali per garantire la necessaria resilienza e con filo continuo siliconato per evitare l'ammassamento e mantenere costanti le caratteristiche di elasticita'. La fibra deve presentare valori di denaraggio alti e costanti (>= 14 denari) per consentire l'appoggio delle parti con prominenze ossee evitando il fenomeno del bottom out (toccare il fondo). Lo spessore deve essere compreso tra 10 e 14 cm e la quantita' di fibra deve essere di peso non inferiore a 4,5 Kg. La

			lunghezza non deve essere inferiore a 190 cm.
Portata [kg]	Si	Valore unico ammesso	>= 120
Denaraggio [denari]	Si	Valore unico ammesso	>= 14
Sacca	Si	Valore unico ammesso	Sacca di tessuto traspirante e trapuntata per evitare spostamenti della fibra
Lunghezza [cm]	Si	Valore unico ammesso	>= 190
Quantità di fibra [kg]	Si	Valore unico ammesso	>= 4,5
Spessore dello strato di fibra [cm]	Si	Valori compresi tra	>=10  <=14
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

### Lotto 1 - Materassi in fibra cava siliconata ad inserti asportabili (COD. 04.33.06.012)

Quantità: 45

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione	Si	Valore unico ammesso	Materasso in fibra cava siliconata costituito da un rivestimento esterno in cotone che contiene diversi segmenti (non inferiore a 13), rivestiti di cotone traspirante, lavabile in lavatrice fino a 70°. I segmenti si presentano come cilindri trasversali contenenti la fibra cava siliconata in quantità non inferiore 5,5 Kg e di valori di denaraggio costanti non inferiore a 16 denari. La fibra deve essere cava, a uno o più canali (per una idonea resilienza) e siliconata in filo continuo (per evitare l'ammassamento e mantenere costanti caratteristiche di elasticità). Inoltre la fibra deve essere presente in quantità idonea a sorreggere il peso dell'utente consentendo la penetrazione delle parti del corpo soggette a prominenze ossee, evitando il fenomeno del "Bottom out" (toccare il fondo).
Portata [kg]	Si	Valore unico ammesso	>= 120
Denaraggio [denari]	Si	Valore unico ammesso	>= 16
Fodera	Si	Valore unico ammesso	Traspirante, con separatori per mantenere in loco i cilindri
Lunghezza [cm]	Si	Valore unico ammesso	>= 190
Quantità di fibra [kg]	Si	Valore unico ammesso	>= 5,5
Presenza di materiale espanso sagomato, per alloggiare gli elementi, che interagisca con la fibra per migliorare le	No	Lista di scelte	NO SI

caratteristiche e l'efficacia dell'ausilio			
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

**Lotto 1 - Materassi a bolle d'aria con struttura a micro-intercambio (con compressore) (COD. 04.33.06.015)**

Quantità: 1100

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione	Si	Valore unico ammesso	Materasso ad aria costituito da bolle d'aria (o celle) che permettono di mantenere una pressione costante all'interno e mantenere le celle morbide in tutte le condizioni ambientali, rivestito esternamente da una fodera. L'indipendenza delle celle favorisce un maggior flusso d'aria fra le stesse mediante canali di ventilazione connessi ad una pompa di alimentazione (Compressore elettrico) che consente il gonfiaggio di alcuni segmenti e contemporaneamente lo sgonfiaggio di altri in modo regolabile relativamente al peso dell'assistito (ciclo alternato). Realizzato in materiale plastico, assente di metalli pesanti. Lo spessore del materasso deve essere non inferiore a 12 cm.
Portata [kg]	Si	Valore unico ammesso	>= 120
Resistente alla fiamma	Si	Valore unico ammesso	SI
Ciclo alternanza [minuti]	Si	Valore unico ammesso	>= 5
Lunghezza [cm]	Si	Valore unico ammesso	>= 190
Spessore materasso gonfio [cm]	Si	Valore unico ammesso	>= 12
Spessore materiale plastico [mm]	Si	Lista di scelte	>= 0,3 >= 0,4
Compressore dotato di meccanismo di regolazione della pressione in funzione del peso del paziente	Si	Lista di scelte	Si' No
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

**Lotto 1 - Materassi ad aria a bassa pressione di contatto, a pressione alternata a due o piùvie (con pompa di gonfiaggio) (COD. 04.33.06.018)**



Quantità: 3620

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione	Si	Valore unico ammesso	Materasso ad aria a bassa pressione di contatto, a pressione alternata a due o piu' vie costituito da tubolari trasversali al piano di appoggio che mantiene una bassa pressione di contatto su tutto il corpo dell'assistito, anche nella fase di massimo gonfiaggio dei tubolari. Gli elementi sono collegati ad un compressore per il gonfiaggio di alcuni segmenti e il contestuale sgonfiaggio degli altri in modo regolabile e programmabile [cosiddetto ciclo alternato (di solito, occorre assicurare che il tempo di gonfiaggio/sgonfiaggio coincidano) della durata di circa 5 - 10 min] in relazione al peso e alle dimensioni dell'assistito.
Pompa regolabile	Si	Valore unico ammesso	La pompa di regolazione deve permettere diverse regolazioni per adeguarsi al peso dell'utente. Il ciclo deve assicurare un tempo di sgonfiaggio, con la conseguente riduzione delle pressioni di contatto, almeno pari al tempo di gonfiaggio
Portata [kg]	Si	Valore unico ammesso	>= 120
Resistente alla fiamma	Si	Valore unico ammesso	SI
Lunghezza [cm]	Si	Valore unico ammesso	>= 190
Spessore materasso gonfio [cm]	Si	Valore unico ammesso	>= 12
Spessore materiale plastico [mm]	Si	Lista di scelte	>= 0,3 >= 0,4
Tipologia pressione	Si	Valore unico ammesso	Il compressore deve garantire piu' regolazioni di gonfiaggio. L'ausilio È dotato di due flaps (a testa e a piedi) che vanno rimboccati sotto il normale materasso per renderlo piu' stabile o di sistema idoneo a garantire la stabilita' dell'ausilio posizionato sopra il normale materasso. Lo spessore del materasso deve essere non inferiore a 12 cm.
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

**Lotto 1 - Letti a due manovelle con ruote (COD. 18.12.07.006)**

Quantità: 425

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Letto a due manovelle con ruote (COD. 18.12.07.006)
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Letto a due manovelle, a regolazione manuale, con quattro ruote piroettanti di diametro $\geq$ 100 mm
Struttura di supporto munita di due testiere	Si	Valore unico ammesso	Costituito da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di una testiera u una pediera e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete È collegata ad un fondo articolato che permette la movimentazione manuale del tronco e delle gambe
Materiale struttura	Si	Lista di scelte	Acciaio cromato Acciaio verniciato Acciaio cromato e verniciato
Ruote	Si	Valore unico ammesso	Piroettanti, complete di freni di stazionamento sia sulle ruote che sull'asse di rotazione
Fondo	Si	Valore unico ammesso	Articolato a due snodi (tre posizioni)
Telaio	Si	Valore unico ammesso	Predisposto per l'applicazione di sponde di contenimento, con rete collegata
Meccanismo manovella	Si	Valore unico ammesso	Con pistone dotato di limitatore di fine corsa nella estensione massima e minima
Portata letto	Si	Valore unico ammesso	Secondo norma CEI UNI EN 60601-2-52, ovvero $\geq$ 135 kg per il "Paziente" e $\geq$ 220 Kg per il "Carico di lavoro in sicurezza"
Struttura testata e pediera removibili senza attrezzi	Si	Lista di scelte	NO SI
Manovelle	Si	Valore unico ammesso	Pieghevoli e rientranti
Rete ortopedica elettrosaldata con resistenze appropriate in base all'uso e al carico	Si	Lista di scelte	NO SI
Fondo del letto a quattro sezioni e tre articolazioni	Si	Lista di scelte	NO SI
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

#### Lotto 1 - Letti a due manovelle senza ruote (COD. 18.12.07.003)

Quantità: 1215

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Letto a due manovelle senza ruote

			(COD. 18.12.07.003)
<b>Prezzo</b>	Si	Nessuna regola	
<b>Descrizione tecnica</b>	Si	Valore unico ammesso	Letto a due manovelle, a regolazione manuale, senza ruote
<b>Struttura di supporto munita di due testiere</b>	Si	Valore unico ammesso	Costituito da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di una testiera u una pediera e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete È collegata ad un fondo articolato che permette la movimentazione manuale del tronco e delle gambe
<b>Materiale struttura</b>	Si	Lista di scelte	Acciaio cromato Acciaio verniciato Acciaio cromato e verniciato
<b>Fondo</b>	Si	Valore unico ammesso	Articolato a due snodi (tre posizioni)
<b>Telaio</b>	Si	Valore unico ammesso	Predisposto per l'applicazione di sponde di contenimento, con rete collegata
<b>Meccanismo manovella</b>	Si	Valore unico ammesso	Con pistone dotato di limitatore di fine corsa nella estensione massima e minima
<b>Portata del letto</b>	Si	Valore unico ammesso	Secondo norma CEI UNI EN 60601-2-52, ovvero $\geq 135$ kg per il "Paziente" e $\geq 170$ Kg per il "Carico di lavoro in sicurezza"
<b>Struttura testata e pediera removibili senza attrezzi</b>	Si	Lista di scelte	NO SI
<b>Manovelle</b>	Si	Valore unico ammesso	Pieghevoli e rientranti
<b>Rete ortopedica elettrosaldata con resistenze appropriate in base all'uso e al carico</b>	Si	Lista di scelte	NO SI
<b>Fondo del letto a quattro sezioni e tre articolazioni</b>	Si	Lista di scelte	NO SI
<b>Variazione di altezza rete letto +/- 10 cm (su richiesta)</b>	Si	Lista di scelte	NO SI
<b>Unità di misura</b>	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

#### **Lotto 1 - Sponde per letto (COD. 18.12.91.006)**

Quantità: 2405

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
<b>Nome commerciale</b>	Si	Valore unico ammesso	Sponda per letto
<b>Unità di misura</b>	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
<b>Prezzo</b>	Si	Valore minimo ammesso	$\geq 0$

#### **Lotto 1 - Aste solleva-persona con base (COD. 18.12.91.003)**

Quantità: 985

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Asta solleva-persona con base
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>=0

**Lotto 1 - Sedie a comoda senza ruote (complete dei seguenti aggiuntivi di serie: Schienale reclinabile, prolunga dello schienale, appoggiagambe) (COD. 09.12.03.003)**

Quantità: 130

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Sedia a comoda senza ruote (completa dei seguenti aggiuntivi di serie: Schienale reclinabile, prolunga dello schienale, appoggiagambe) (COD. 09.12.03.003)
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Sedia a comoda con dispositivo WC, senza ruote [comprende COD. 09.12.91.003; 09.12.91.006; 09.12.91.009; 09.12.91.012]
Struttura telaio resistente umidità, detergenti e acidi (COD. 09.12.91.009)	Si	Valore unico ammesso	Struttura pieghevole/facilmente riducibile, senza attrezzature, per il trasporto
Materiale telaio	Si	Lista di scelte	Alluminio Alluminio verniciato Duralluminio Acciaio Acciaio plastificato inox 18/8 Rilsan
Schienale e sedile idrorepellenti	Si	Lista di scelte	Imbottiti Rigidi Imbottiti e rigidi
Schienale regolabile in inclinazione (COD. 09.12.91.003)	Si	Valore unico ammesso	SI
Dispositivo WC	Si	Valore unico ammesso	Estraibile
Posizionabile sul WC	Si	Valore unico ammesso	SI
Appoggiagambe (COD. 09.12.91.006)	Si	Valore unico ammesso	Regolazione in altezza e dell'inclinazione degli appoggiagambe (coppia)
Prolunga dello schienale (COD. 09.12.91.012)	Si	Valore unico ammesso	SI
Tipologia pedane appoggiapiedi	Si	Valore unico ammesso	Regolabili in altezza e ribaltabili (le pedane devono essere estraibili)
Braccioli imbottiti	Si	Lista di scelte	Estraibili Ribaltabili
Tipologia seduta	Si	Valore unico ammesso	Seduta con foro di evacuazione aperto anteriormente per facilitare l'igiene personale dell'assistito

Portata [kg]	Si	Lista di scelte	>= 100 >= 120
Guide supporto WC in materiale composito	Si	Lista di scelte	NO SI
Sedile asportabile, senza attrezzature, per sanificazione	Si	Lista di scelte	NO SI
Schienale e seduta imbottiti in poliuretano ad alta densità a cellule chiuse, idrorepellenti	Si	Lista di scelte	NO SI
Braccioli ribaltabili imbottiti in poliuretano ad alta densità a cellule chiuse, idrorepellenti	Si	Lista di scelte	NO SI
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

**Lotto 1 - Cinghie a bretellaggio (COD. 09.12.91.015)**

Quantità: 110

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Cinghia a bretellaggio
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>=0

**Lotto 1 - Pelotte toracali (coppia) (COD. 09.12.91.018)**

Quantità: 5

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Pelotte toracali
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Paio
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>=0

**Lotto 1 - Sedie a comoda con ruote per doccia/water manovrabile dall'accompagnatore (completa dei seguenti aggiuntivi di serie: Schienale reclinabile, prolunga dello schienale, appoggiagambe) (COD. 09.12.03.006)**

Quantità: 110

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Sedia a comoda con ruote per doccia/water manovrabile dall'accompagnatore (completa dei seguenti aggiuntivi di serie: Schienale reclinabile, prolunga dello schienale, appoggiagambe) (COD. 09.12.03.006)
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Sedia a comoda con ruote per doccia/water manovrabile

			dall'accompagnatore [comprende COD. 09.12.91.003; 09.12.91.006; 09.12.91.009; 09.12.91.012]
<b>Struttura telaio resistente umidità, detergenti e acidi (COD. 09.12.91.009)</b>	Si	Valore unico ammesso	Struttura pieghevole/facilmente riducibile, senza attrezzature, per il trasporto
<b>Materiale telaio</b>	Si	Lista di scelte	Alluminio Alluminio verniciato Duralluminio Acciaio plastificato inox 18/8 Rilsan
<b>Schienale e sedile idrorepellenti</b>	Si	Lista di scelte	Imbottiti Rigidi Imbottiti e rigidi
<b>Schienale regolabile in inclinazione (COD. 09.12.91.003)</b>	Si	Valore unico ammesso	SI
<b>Ruote</b>	Si	Valore unico ammesso	4 ruote piroettanti di diametro >= 100 mm, di cui 2 con freno
<b>Tipologia supporti ruota</b>	Si	Valore unico ammesso	Supporti e corpo ruota fornibili in materiali compositi resistenti all'acqua e agli acidi
<b>Dispositivo WC</b>	Si	Valore unico ammesso	Estraibile
<b>Posizionabile sul WC</b>	Si	Valore unico ammesso	SI
<b>Appoggiagambe (COD. 09.12.91.006)</b>	Si	Valore unico ammesso	Regolazione in altezza e dell'inclinazione degli appoggiagambe (coppia)
<b>Prolunga dello schienale (COD. 09.12.91.012)</b>	Si	Valore unico ammesso	SI
<b>Pedane appoggiapiedi</b>	Si	Valore unico ammesso	Regolabili in altezza ed estraibili o ribaltabili
<b>Tipologia seduta</b>	Si	Valore unico ammesso	Seduta con foro di evacuazione aperto anteriormente per facilitare l'igiene personale dell'assistito
<b>Braccioli imbottiti</b>	Si	Lista di scelte	Estraibili Ribaltabili
<b>Portata [kg]</b>	Si	Lista di scelte	>= 100 >= 120
<b>Guide supporto WC in materiale composito</b>	Si	Lista di scelte	NO SI
<b>Sedile asportabile, senza attrezzature, per sanificazione</b>	Si	Lista di scelte	NO SI
<b>Schienale e seduta imbottiti in poliuretano ad alta densità a cellule chiuse, idrorepellenti</b>	Si	Lista di scelte	NO SI
<b>Braccioli ribaltabili imbottiti in poliuretano ad alta densità a cellule chiuse, idrorepellenti</b>	Si	Lista di scelte	NO SI
<b>Unità di misura</b>	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

**Lotto 1 - Sedie a comoda con ruote per doccia/water ad autospinta (completa dei seguenti aggiuntivi di serie: Schienale reclinabile, prolunga dello schienale, appoggiagambe) (COD. 09.12.03.012)**

Quantità: 5

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
----------------	----------------------------	----------------------	----------------

Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Sedia a comoda con ruote per doccia/water ad autospinta (completa dei seguenti aggiuntivi di serie: Schienale reclinabile, prolunga dello schienale, appoggiagambe) (COD. 09.12.03.012)
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Sedia a comoda per doccia/water ad autospinta con due ruote posteriori grandi munite di freni e di anello corrimano con diametro >= 500 mm [comprende COD. 09.12.91.003; 09.12.91.006; 09.12.91.009; 09.12.91.012]
Struttura telaio resistente umidità, detergenti e acidi (COD. 09.12.91.009)	Si	Valore unico ammesso	Struttura pieghevole/facilmente riducibile, senza attrezzature, per il trasporto
Materiale telaio	Si	Lista di scelte	Alluminio Alluminio verniciato Duralluminio Acciaio inox 18/8 Rilsan
Schienale e sedile idrorepellenti	Si	Lista di scelte	Imbottiti Rigidi Imbottiti e rigidi
Schienale regolabile in inclinazione (COD. 09.12.91.003)	Si	Valore unico ammesso	SI
Tipologia ruote anteriori (ruote piccole)	Si	Valore unico ammesso	2 ruote anteriori piroettanti di diametro >= 100 mm, con freni
Tipologia ruote posteriori (ruote grandi)	Si	Valore unico ammesso	2 ruote posteriori grandi munite di freni e di anello corrimano con diametro >= 500 mm
Tipologia supporti ruota	Si	Valore unico ammesso	Supporti e corpo ruota anteriori fornibili in materiali compositi resistenti all'acqua e agli acidi
Dispositivo WC	Si	Valore unico ammesso	Estraibile
Appoggiagambe (COD. 09.12.91.006)	Si	Valore unico ammesso	Regolazione in altezza e dell'inclinazione degli appoggiagambe (coppia)
Prolunga dello schienale (COD. 09.12.91.012)	Si	Valore unico ammesso	SI
Tipologia pedane appoggiapiedi	Si	Valore unico ammesso	Regolabili in altezza e ribaltabili (le pedane devono essere estraibili)
Braccioli imbottiti	Si	Lista di scelte	Estraibili Ribaltabili
Tipologia seduta	Si	Valore unico ammesso	Seduta con foro di evacuazione aperto anteriormente per facilitare l'igiene personale dell'assistito
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	>= 100 >= 120
Guide supporto WC in materiale composito	Si	Lista di scelte	NO SI
Sedile asportabile, senza attrezzature, per sanificazione	Si	Lista di scelte	NO SI
Schienale e seduta imbottiti in poliuretano ad alta densità a	Si	Lista di scelte	NO SI

cellule chiuse, idrorepellenti			
Braccioli ribaltabili imbottiti in poliuretano ad alta densità a cellule chiuse, idrorepellenti	Si	Lista di scelte	NO SI
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

**Lotto 1 - Sgabello per WC (COD. 09.12.12.003)**

Quantità: 5

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Sgabello per WC (COD. 09.12.12.003)
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Sgabello WC con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotato di braccioli e posizionabile sopra la tazza WC.
Struttura telaio resistente umidità, detersivi e acidi	Si	Lista di scelte	Alluminio Alluminio verniciato Duralluminio Acciaio inox 18/8 Rilsan
Presenza di braccioli	Si	Valore unico ammesso	SI
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	>= 100 >= 120
Gambe regolabili in altezza	Si	Lista di scelte	SI 4 o più altezze fisse
Braccioli regolabili in altezza	Si	Lista di scelte	NO SI
Telaio pieghevole	Si	Lista di scelte	NO SI
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

**Lotto 1 - Rialzi rimovibili morbidi per WC ad altezza fissa (COD. 09.12.15.003)**

Quantità: 65

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Rialzo rimovibile morbido per WC ad altezza fissa (COD. 09.12.15.003)
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Rialzo rimovibile morbido per wc ad altezza fissa, lavabile e disinfettabile. Seduta del dispositivo realizzato in materiale morbido. Applicabile sopra la maggior parte dei WC.



<b>Materiale struttura</b>	Si	Valore unico ammesso	Idrorepellente, lavabile, disinfettabile e antiruggine
<b>Coperchio, braccioli sostegno</b>	Si	Valore unico ammesso	SI
<b>Sistema di ancoraggio</b>	Si	Valore unico ammesso	Dotato di fissaggi laterali (staffe regolabili in larghezza) o sistema autobloccante per effetto dell'attrito esercitato sul bordo del WC dalla parte inferiore sagomata
<b>Tipologia seduta</b>	Si	Valore unico ammesso	Realizzata in materiale morbido, anatomica con foro di evacuazione aperto anteriormente per facilitare l'igiene personale dell'assistito
<b>Compatibilità</b>	Si	Valore unico ammesso	Applicabile direttamente sulla struttura e adattabile a tutti i WC
<b>Unità di misura</b>	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
<b>Codice articolo fornitore</b>	Si	Nessuna regola	

**Lotto 1 - Rialzi rimovibili morbidi per WC ad altezza regolabile (COD. 09.12.15.006)**

Quantità: 50

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
<b>Nome commerciale</b>	Si	Valore unico ammesso	Rialzo rimovibile morbido per WC ad altezza regolabile (COD. 09.12.15.006)
<b>Prezzo</b>	Si	Nessuna regola	
<b>Descrizione tecnica</b>	Si	Valore unico ammesso	Rialzo rimovibile morbido per WC ad altezza regolabile, lavabile e disinfettabile. Dispositivo regolabile in altezza (fissabile in tre posizioni). La seduta del dispositivo deve essere realizzata in materiale morbido, Applicabile sopra la maggior parte dei WC. In alcuni modelli È prevista la possibilità' di una leggera inclinazione in avanti per facilitare la seduta e l'alzata.
<b>Regolazione in altezza rialzo [mm] (range)</b>	Si	Lista di scelte	da 40 mm a 60 mm da 80 mm a 110 mm da 130 mm a 150 mm
<b>Materiale struttura</b>	Si	Valore unico ammesso	Idrorepellente, lavabile, disinfettabile e antiruggine
<b>Coperchio, braccioli sostegno</b>	Si	Valore unico ammesso	SI
<b>Sistema di ancoraggio</b>	Si	Valore unico ammesso	Dotato di fissaggi laterali (staffe regolabili in larghezza) o sistema autobloccante per effetto dell'attrito esercitato sul bordo del WC dalla parte inferiore sagomata.
<b>Tipologia seduta</b>	Si	Valore unico ammesso	Realizzata in materiale morbido, anatomica con foro di evacuazione

			aperto anteriormente per facilitare l'igiene personale dell'assistito
Compatibilità	Si	Valore unico ammesso	Applicabile direttamente sulla struttura e adattabile a tutti i WC
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

**Lotto 1 - Deambulatore con quattro puntali rigido (COD. 12.06.03.003)**

Quantità: 10

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Deambulatore rigido con appoggio al terreno, con regolazione della base in altezza e con telaio pieghevole
Materiale struttura rigida	Si	Lista di scelte	Acciaio cromato Acciaio verniciato Acciaio cromato e verniciato Lega leggera
Puntali di appoggio	Si	Valore unico ammesso	Quattro puntali di appoggio completi di tappi antiscivolo alla base
Dimensioni deambulatore	Si	Valore unico ammesso	A richiesta fornibile nelle misure piccolo, medio o grande
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	>=100 >=120
Sistema graduato sulle altezze	Si	Lista di scelte	NO SI
Gambe regolabili in altezza con almeno 6 altezze	Si	Lista di scelte	NO SI
Sistema innesto rapido o simili per apertura/chiusura	Si	Lista di scelte	SI NO
Impugnature anatomiche	Si	Lista di scelte	SI NO
Marca	Si	Nessuna regola	
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Codice articolo fornitore	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

**Lotto 1 - Stampelle canadesi antibrachiali, con puntale di appoggio regolabile inferiormente (COD. 12.03.06.003)**

Quantità: 320

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Stampella con appoggio antibrachiale monoblocco in materiale plastico (infrangibile) e puntale di appoggio ad alto attrito in gomma, regolabile nella parte inferiore
Materiale struttura	Si	Valore unico ammesso	Alluminio; Acciaio; Lega leggera
Portata [kg]	Si	Valore unico ammesso	>= 100
Disco catarifrangente posto anteriormente all'impugnatura	Si	Valore unico ammesso	SI
Impugnatura	Si	Valore unico ammesso	Anatomica in materiale biocompatibile, antiscivolo
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>=0

**Lotto 1 - Stampelle canadesi antibrachiali, con puntale di appoggio regolabile con ammortizzatore (COD. 12.03.06.006)**

Quantità: 125

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Stampella con appoggio antibrachiale monoblocco in materiale plastico (infrangibile) e puntale di appoggio ad alto attrito in gomma, regolabile nella parte inferiore, con ammortizzatore
Materiale struttura	Si	Valore unico ammesso	Alluminio; Acciaio; Lega leggera
Portata [kg]	Si	Valore unico ammesso	>=100
Disco catarifrangente posto anteriormente all'impugnatura	Si	Valore unico ammesso	SI
Impugnatura	Si	Valore unico ammesso	Anatomica in materiale biocompatibile, antiscivolo
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>=0

**Lotto 1 - Tripodi (COD. 12.03.16.003)**

Quantità: 60

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Tripode regolabile con puntali di appoggio al terreno ad alto attrito
Materiale struttura	Si	Valore unico ammesso	Alluminio; Acciaio; Lega leggera
Portata [kg]	Si	Valore unico ammesso	>=100
Impugnatura	Si	Valore unico ammesso	Anatomica in materiale biocompatibile, antiscivolo
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>=0

**Lotto 1 - Quadripodi (COD. 12.03.16.006)**

Quantità: 30

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Quadripode regolabile con puntali di appoggio al terreno ad alto attrito
Materiale struttura	Si	Valore unico ammesso	Alluminio; Acciaio; Lega leggera
Portata [kg]	Si	Valore unico ammesso	$\geq 100$
Impugnatura	Si	Valore unico ammesso	Anatomica in materiale biocompatibile, antiscivolo
Ampiezza base d'appoggio	Si	Valore unico ammesso	Larga; Stretta
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

**Lotto 1 - Letti articolati elettrici con regolazione elettrica dell'altezza (COD. 18.12.10.009)**

Quantità: 165

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Letto articolato elettrico con regolazione elettrica dell'altezza (COD. 18.12.10.009)
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Letto articolato elettrico, con quattro ruote piroettanti di diametro $\geq 100$ mm e con regolazione elettrica dell'altezza
Struttura di supporto munita di due testiere	Si	Valore unico ammesso	Costituito da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di una testiera u una pediera e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete È collegata ad un fondo articolato che permette la movimentazione motorizzata del tronco e delle gambe
Materiale struttura	Si	Valore unico ammesso	Acciaio cromato; Acciaio verniciato; Acciaio cromato e verniciato
Base	Si	Valore unico ammesso	Regolabile in altezza tramite dispositivi elettrici con comando utilizzabile dal paziente o dall'assistente e con la struttura in acciaio con parti verniciate e cromate

<b>Ruote</b>	Si	Valore unico ammesso	Piroettanti, complete di freni di stazionamento sia sulle ruote che sull'asse di rotazione
<b>Fondo</b>	Si	Valore unico ammesso	Articolato a tre snodi a regolazione elettrica
<b>Tipologia movimentazione</b>	Si	Valore unico ammesso	Comandabile tramite pulsantiera utilizzabile dall'assistito stesso o dall'assistente
<b>Telaio</b>	Si	Valore unico ammesso	Predisposto per l'applicazione di sponde di contenimento
<b>Portata del letto</b>	Si	Valore unico ammesso	Secondo norma CEI UNI EN 60601-2-52, ovvero $\geq 135$ kg per il "Paziente" e $\geq 220$ Kg per il "Carico di lavoro in sicurezza"
<b>Struttura testata e pediera removibili senza attrezzi</b>	Si	Lista di scelte	NO SI
<b>Rete ortopedica elettrosaldata con resistenze appropriate in base all'uso e al carico</b>	Si	Lista di scelte	SI NO
<b>Fondo del letto a quattro sezioni e tre articolazioni</b>	Si	Lista di scelte	NO SI
<b>Batteria tampone per discesa attuatore in assenza di corrente</b>	Si	Lista di scelte	NO SI
<b>Letto elettrico con altezza della rete compresa tra un minimo di 40 cm e un massimo di 80 cm da terra a filo rete, come da norma specifica (su richiesta)</b>	Si	Lista di scelte	NO SI
<b>La movimentazione tramite pulsantiera deve consentire di comandare sia testiera che pediera</b>	Si	Lista di scelte	SI NO
<b>Movimentazione elettrica combinata di trendelenburg e anti-trendelenburg (funzione bloccabile da tastiera)</b>	Si	Lista di scelte	SI NO
<b>Letto smontabile per facilitarne il trasporto e l'installazione</b>	Si	Lista di scelte	SI NO
<b>Unità di misura</b>	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

#### **Lotto 1 - Aste solleva-persona con base (COD. 18.12.91.003)**

Quantità: 35

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
<b>Nome commerciale</b>	Si	Valore unico ammesso	Asta solleva-persona con base
<b>Unità di misura</b>	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
<b>Prezzo</b>	Si	Valore minimo ammesso	$\geq 0$

#### **Lotto 1 - Sponde per letto (COD. 18.12.91.006)**

Quantità: 60

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
----------------	----------------------------	----------------------	----------------

Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Sponda per letto
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>=0

### Lotto 1 - Sedie a comoda senza ruote (COD. 09.12.03.003)

Quantità: 440

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Sedia a comoda senza ruote (COD. 2.21.03.003)
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Sedia a comoda con dispositivo WC, senza ruote [comprende COD. 09.12.91.009]
Struttura telaio resistente umidità, detergenti e acidi (COD. 09.12.91.009)	Si	Valore unico ammesso	Struttura pieghevole/facilmente riducibile, senza attrezzature, per il trasporto
Materiale telaio	Si	Lista di scelte	Alluminio Alluminio verniciato Duralluminio Acciaio Acciaio plastificato inox 18/8 Rilsan
Schienale e sedile idrorepellenti	Si	Lista di scelte	Imbottiti Rigidi Imbottiti e rigidi
Dispositivo WC	Si	Valore unico ammesso	Estraibile
Posizionabile sul WC	Si	Valore unico ammesso	SI
Tipologia pedane appoggia piedi	Si	Valore unico ammesso	Regolabili in altezza e ribaltabili (le pedane devono essere estraibili)
Braccioli imbottiti	Si	Lista di scelte	Estraibili Ribaltabili
Tipologia seduta	Si	Valore unico ammesso	Seduta con foro di evacuazione aperto anteriormente per facilitare l'igiene personale dell'assistito
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	>= 100 >= 120
Guide supporto WC in materiale composito	Si	Lista di scelte	NO SI
Sedile asportabile, senza attrezzature, per sanificazione	Si	Lista di scelte	NO SI
Schienale e seduta imbottiti in poliuretano ad alta densità a cellule chiuse, idrorepellenti	Si	Lista di scelte	NO SI
Braccioli ribaltabili imbottiti in poliuretano ad alta densità a cellule chiuse, idrorepellenti	Si	Lista di scelte	NO SI
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

### Lotto 1 - Cinghie a bretellaggio (COD. 09.12.91.015)

Quantità: 10

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Cinghia a bretellaggio
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	$\geq 0$

**Lotto 1 - Pelotte toracali (coppia) (COD. 09.12.91.018)**

Quantità: 10

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Pelotte toracali
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Paio
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	$\geq 0$

**Lotto 1 - Deambulatore a sedile con quattro ruote piroettanti (COD. 12.06.09.003)**

Quantità: 805

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Deambulatore a sedile su quattro ruote piroettanti, con coppia di freni a cavo azionabili durante la deambulazione con leve, con freno di stazionamento per la sosta e prima della seduta, con regolazione della base in altezza, con telaio pieghevole
Materiale struttura	Si	Lista di scelte	Acciaio cromato Acciaio verniciato Acciaio cromato e verniciato Lega leggera
Dimensioni deambulatore	Si	Valore unico ammesso	A richiesta fornibile nelle misure piccolo, medio o grande
Piano di appoggio	Si	Valore unico ammesso	Piano morbido di appoggio con funzione di sedile per riposo
Cestino o borsa porta oggetti amovibile	Si	Valore unico ammesso	SI
Gancio porta-borse	Si	Valore unico ammesso	SI
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	$\geq 100$ $\geq 120$
Diametro delle quattro ruote in gomma [mm]	Si	Lista di scelte	$\geq 200$ $\geq 220$
Sistema graduato sulle altezze	Si	Lista di scelte	SI NO
Gambe regolabili in altezza con almeno 6 altezze	Si	Lista di scelte	NO SI
Sistema innesto rapido o similari per apertura/chiusura	Si	Lista di scelte	SI NO
Impugnature anatomiche	Si	Lista di scelte	SI NO
Presenza sostegno dorsale	Si	Lista di scelte	NO

			SI
Presenza porta-bastone	Si	Lista di scelte	NO SI
Marca	Si	Nessuna regola	
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Codice articolo fornitore	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

**Lotto 1 - Deambulatore con due ruote e due puntali (COD. 12.06.06.003)**

Quantità: 1750

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Deambulatore con due ruote anteriori e due puntali posteriori di appoggio al terreno completi di tappi antiscivolo alla base, con regolazione della base in altezza e con telaio pieghevole
Materiale struttura	Si	Lista di scelte	Acciaio cromato Acciaio verniciato Acciaio cromato e verniciato Lega leggera
Dimensioni deambulatore	Si	Valore unico ammesso	A richiesta fornibile nelle misure piccolo, medio o grande
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	>=100 >=120
Diametro ruote anteriori in gomma antitraccia [mm]	Si	Lista di scelte	>=60 >=100
Sistema graduato sulle altezze	Si	Lista di scelte	NO SI
Gambe regolabili in altezza con almeno 6 altezze	Si	Lista di scelte	NO SI
Ruote anteriori piroettanti in gomma antitraccia (su richiesta)	Si	Lista di scelte	SI NO
Sistema innesto rapido o similari per apertura/chiusura	Si	Lista di scelte	SI NO
Impugnature anatomiche	Si	Lista di scelte	SI NO
Marca	Si	Nessuna regola	



Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Codice articolo fornitore	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

**Lotto 1 - Girello per deambulazione eretta con appoggi antibrachiali e quattro ruote piroettanti (COD. 12.06.12.003)**

Quantità: 25

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Girello per deambulazione eretta con appoggi antibrachiali e quattro ruote piroettanti di cui due con freni
Materiale struttura	Si	Valore unico ammesso	Acciaio (o analogo materiale per consistenza e rigidità)
Impugnature	Si	Valore unico ammesso	Anatomiche e regolabili in inclinazione e larghezza
Piano di appoggio	Si	Valore unico ammesso	Ampio piano imbottito con supporto regolabile in altezza e con incavo per appoggio antibrachiale
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	>=100 >=120
Diametro delle quattro ruote piroettanti [mm]	Si	Lista di scelte	>=60 >=100
Sistema graduato sulle altezze	Si	Lista di scelte	SI NO
Gambe regolabili in altezza con almeno 6 altezze	Si	Lista di scelte	NO SI
Sistema innesto rapido o simili per apertura/chiusura	Si	Lista di scelte	SI NO
Marca	Si	Nessuna regola	
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Codice articolo fornitore	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	

Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

**Lotto 1 - Girello per deambulazione con appoggi sotto-ascellari (COD. 12.06.12.006)**

Quantità: 35

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Girello per deambulazione con appoggi sotto-ascellari e quattro ruote piroettanti, di cui le due ruote posteriori dotate di freno di stazionamento e con telaio pieghevole
Materiale struttura	Si	Valore unico ammesso	Acciaio (o analogo materiale per consistenza e rigidità)
Ascellari di appoggio	Si	Valore unico ammesso	Girevoli e regolabili in altezza
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	>=100 >=120
Diametro delle quattro ruote piroettanti [mm]	Si	Lista di scelte	>=60 >=100
Sistema graduato sulle altezze	Si	Lista di scelte	SI NO
Gambe regolabili in altezza con almeno 6 altezze	Si	Lista di scelte	NO SI
Sistema innesto rapido o simili per apertura/chiusura	Si	Lista di scelte	SI NO
Presenza del sedile	Si	Lista di scelte	NO SI
Marca	Si	Nessuna regola	
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Codice articolo fornitore	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

**Lotto 1 - Deambulatore con quattro ruote da interni (COD. 12.06.06.006)**

Quantità: 115

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Deambulatore scorrevole su

			quattro ruote, di cui due fisse e direzionali e due fisse o piroettanti, che possono essere collocate indifferentemente in posizione anteriore o posteriore, con freno di emergenza e stazionamento che agisca direttamente sulle ruote lineari, con regolazione della base in altezza e con telaio pieghevole
<b>Materiale struttura</b>	Si	Lista di scelte	Acciaio cromato Acciaio verniciato Acciaio cromato e verniciato Lega leggera
<b>Dimensioni deambulatore</b>	Si	Valore unico ammesso	A richiesta fornibile nelle misure piccolo, medio o grande
<b>Portata [kg]</b>	Si	Lista di scelte	>=100 >=120
<b>Diametro ruote anteriori piroettanti in gomma antitraccia [mm]</b>	Si	Lista di scelte	>=80 >=100
<b>Sistema graduato sulle altezze</b>	Si	Lista di scelte	NO SI
<b>Gambe regolabili in altezza con almeno 6 altezze</b>	Si	Lista di scelte	NO SI
<b>Sistema innesto rapido o similari per apertura/chiusura</b>	Si	Lista di scelte	NO SI
<b>Impugnature anatomiche</b>	Si	Lista di scelte	SI NO
<b>Marca</b>	Si	Nessuna regola	
<b>Nome commerciale</b>	Si	Nessuna regola	
<b>Codice articolo fornitore</b>	Si	Nessuna regola	
<b>Prezzo</b>	Si	Nessuna regola	
<b>Unità di misura</b>	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

**Lotto 1 - Deambulatore con quattro puntali articolato, pieghevole, regolabile in altezza (COD. 12.06.03.006)**  
Quantità: 25

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Deambulatore articolato in grado di assecondare meccanicamente la deambulazione, con regolazione della base in altezza e con telaio pieghevole

<b>Materiale struttura articolata</b>	Si	Lista di scelte	Acciaio cromato Acciaio verniciato Acciaio cromato e verniciato Lega leggera
<b>Puntali di appoggio</b>	Si	Valore unico ammesso	Quattro puntali di appoggio completi di tappi antiscivolo alla base
<b>Dimensioni deambulatore</b>	Si	Valore unico ammesso	A richiesta fornibile nelle misure piccolo, medio o grande
<b>Sistema graduato sulle altezze</b>	Si	Valore unico ammesso	SI
<b>Portata [kg]</b>	Si	Lista di scelte	>=100 >=120
<b>Gambe regolabili in altezza con almeno 6 altezze</b>	Si	Lista di scelte	NO SI
<b>Sistema innesto rapido o similari per apertura/chiusura</b>	Si	Lista di scelte	SI NO
<b>Impugnature anatomiche</b>	Si	Lista di scelte	SI NO
<b>Marca</b>	Si	Nessuna regola	
<b>Nome commerciale</b>	Si	Nessuna regola	
<b>Codice articolo fornitore</b>	Si	Nessuna regola	
<b>Prezzo</b>	Si	Nessuna regola	
<b>Unità di misura</b>	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

**Lotto 1 - Carrozine ad autospinta sulle ruote posteriori, leggere (COD. 12.22.03.006)**

Quantità: **380**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
<b>Descrizione tecnica</b>	Si	Valore unico ammesso	Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, leggera
<b>Tipo telaio</b>	Si	Valore unico ammesso	Pieghevole, realizzato in lega leggera ad alta resistenza
<b>Ruote grandi posteriori [mm]</b>	Si	Valore unico ammesso	Due ruote fisse grandi di diametro >= 500 mm ad estrazione rapida dotate di perno spostabile in piu' posizioni rispetto al telaio, provviste di anello corrimani di spinta
<b>Ruote piccole anteriori [mm]</b>	Si	Valore unico ammesso	Due ruote piccole piroettanti di diametro ≤200 mm in posizione anteriore con forcella spostabile in piu' posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione

Appoggiagambe	Si	Valore unico ammesso	Ribaltabile, estraibile e regolabile in altezza
Appoggiapiedi	Si	Valore unico ammesso	Separati, ribaltabili e regolabili in altezza
Freni	Si	Valore unico ammesso	Ausilio dotato di freni di stazionamento
Materiale seduta/schienale	Si	Valore unico ammesso	Peso massimo in configurazione standard 16 Kg
Peso ausilio	Si	Valore unico ammesso	Peso massimo in configurazione standard 16 Kg
Larghezza seduta (range e misure) [cm]	Si	Valore unico ammesso	Range da 38 cm a 48 cm (misure disponibili: 38 - 40 - 42- 44- 48 con tolleranza di $\pm 0,5$ cm su ciascuna misura)
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	$\geq 100$ $\geq 120$
Fiancate con braccioli imbottiti, ribaltabili o estraibili, regolabili in altezza	Si	Lista di scelte	Estraibili Ribaltabili
Accessibilità al WC (possibilità di inserire la carrozzina sopra il WC)	Si	Lista di scelte	No Si
Rivestimento impermeabile, lavabile, non infiammabile	Si	Lista di scelte	No Si
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

**Lotto 1 - Prolunghe dello schienale o schienale regolabile (COD. 12.22.91.709)**

Quantità: 35

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

**Lotto 1 - Cuscinetti per lordosi per carrozzina (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione) (COD. 12.22.91.712)**

Quantità: 70

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	

Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

**Lotto 1 - Tavoli con incavo avvolgente (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione) (COD. 12.22.91.715)**

Quantità: 55

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

**Lotto 1 - Pedane elevabili a richiesta (destra, sinistra o entrambe) (COD. 12.22.91.718)**

Quantità: 60

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

**Lotto 1 - Carrozze ad autospinta sulle ruote posteriori, pieghevoli (COD. 12.22.03.003)**

Quantità: 3235

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, pieghevole
Tipo telaio	Si	Valore unico ammesso	Pieghevole
Ruote grandi posteriori [mm]	Si	Valore unico ammesso	Due ruote fisse grandi di diametro $\geq 500$ mm con gommatura pneumatica provviste di anello corrimani di spinta

Ruote piccole anteriori [mm]	Si	Nessuna regola	
Appoggiagambe	Si	Nessuna regola	
Appoggiapiedi	Si	Nessuna regola	
Freni	Si	Valore unico ammesso	Ausilio dotato di freni di stazionamento
Schienale e seduta	Si	Valore unico ammesso	Imbottiti, realizzati in materiale resistente fuoco e facilmente lavabili
Larghezza seduta [cm]	Si	Valore unico ammesso	Range da 38 cm a 48 cm (misure disponibili: 38 - 40 - 42- 44- 48 con tolleranza di $\pm 0,5$ cm su ciascuna misura)
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	$\geq 100$ $\geq 120$
Fiancate con braccioli imbottiti, ribaltabili o estraibili, regolabili in altezza	Si	Lista di scelte	Estraibili Ribaltabili
Accessibilità al WC (possibilità di inserire la carrozzina sopra il WC)	Si	Lista di scelte	No Si
Rivestimento impermeabile, lavabile e resistente fuoco	Si	Lista di scelte	No Si
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

**Lotto 1 - Cuscinetti per lordosi per carrozzina (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione) (COD. 12.22.91.712)**

Quantità: 15

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

**Lotto 1 - Tavoli con incavo avvolgente (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione) (COD. 12.22.91.715)**

Quantità: **570**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

**Lotto 1 - Pedane elevabili a richiesta (destra, sinistra o entrambe) (COD. 12.22.91.718)**

Quantità: **90**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

**Lotto 1 - Prolunghe dello schienale o schienale regolabile (COD. 12.22.91.709)**

Quantità: **75**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

**Lotto 1 - Sedili girevoli per vasca da bagno (COD. 09.33.03.015)**

Quantità: **205**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Sedile girevole per vasca da bagno (COD. 09.33.03.015)



Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Ausilio progettato per consentire l'uso della vasca a soggetti non in grado di stare in piedi e con difficoltoso controllo del tronco anche da seduti. Predisposto con seduta antiscivolo e idrorepellente e con staffe che impediscono lo scivolamento sui bordi della vasca. La rotazione del sedile di 360° deve avere una leva con funzione di fermo di sicurezza. I componenti degli ausili destinati ad un contatto continuativo con acqua e detersivi dovranno essere costituiti da materiali idrorepellenti idonei, onde evitare un precoce deterioramento.
Materiale struttura	Si	Lista di scelte	ABS Acciaio cromato Acciaio inox 304 Acciaio verniciato Acciaio zincato Alluminio
Forma seduta	Si	Valore unico ammesso	A doghe o Ergonomica
Materiale seduta	Si	Valore unico ammesso	HDPE (polietilene ad alta densità) o Plastica o Plastica stampata o Polipropilene o Poliuretano
Braccioli di contenimento	Si	Valore unico ammesso	Altezza minima dalla seduta non inferiore a 24 cm
Portata minima [Kg]	Si	Lista di scelte	100 120 130 150
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

**Lotto 1 - Sedie a comoda con ruote per doccia/water manovrabile dall'accompagnatore (COD. 09.12.03.006)**

Quantità: 115

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Sedie a comoda con ruote per doccia/water manovrabile dall'accompagnatore (COD. 09.12.03.006)
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Sedia a comoda con ruote per doccia/water manovrabile dall'accompagnatore [comprende COD. 09.12. 91.009]
Struttura telaio resistente	Si	Valore unico ammesso	Struttura pieghevole/facilmente

umidità, detergenti e acidi (COD. 09.12.91.009)			riducibile, senza attrezzature, per il trasporto
Materiale telaio	Si	Lista di scelte	Alluminio Alluminio verniciato Duralluminio Acciaio Acciaio plastificato inox 18/8 Rilsan
Schienale e sedile idrorepellenti	Si	Lista di scelte	Imbottiti Rigidi Imbottiti e rigidi
Ruote	Si	Valore unico ammesso	4 ruote piroettanti di diametro >= 100 mm, di cui 2 con freno
Tipologia supporti ruota	Si	Valore unico ammesso	Supporti e corpo ruota fornibili in materiali compositi resistenti all'acqua e agli acidi
Dispositivo WC	Si	Valore unico ammesso	Estraibile
Pedane appoggiapiedi	Si	Valore unico ammesso	Regolabili in altezza ed estraibili o ribaltabili
Tipologia seduta	Si	Valore unico ammesso	Seduta con foro di evacuazione aperto anteriormente per facilitare l'igiene personale dell'assistito
Braccioli imbottiti	Si	Lista di scelte	Estraibili Ribaltabili
Posizionabile sul WC	Si	Valore unico ammesso	SI
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	>= 100 >= 120
Guide supporto WC in materiale composito	Si	Lista di scelte	NO SI
Sedile asportabile, senza attrezzature, per sanificazione	Si	Lista di scelte	NO SI
Schienale e seduta imbottiti in poliuretano ad alta densità a cellule chiuse, idrorepellenti	Si	Lista di scelte	NO SI
Braccioli ribaltabili imbottiti in poliuretano ad alta densità a cellule chiuse, idrorepellenti	Si	Lista di scelte	NO SI
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

#### Lotto 1 - Cinghie a bretellaggio (COD. 09.12.91.015)

Quantità: 5

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Cinghia a bretellaggio
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>=0

#### Lotto 1 - Pelotte toracali (coppia) (COD. 09.12.91.018)

Quantità: 5

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Pelotte toracali

Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Paio
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>=0

**Lotto 1 - Sedie a comoda con ruote per doccia/water ad autospinta (COD. 09.12.03.012)**

Quantità: 10

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Sedia a comoda con ruote per doccia/water ad autospinta (COD. 09.12.03.012)
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Sedia a comoda per doccia/water ad autospinta con due ruote posteriori grandi munite di freni e di anello corrimano con diametro >= 500 mm [comprende COD. 09.12.91.009]
Struttura telaio resistente umidità, detergenti e acidi (COD. 09.12.91.009)	Si	Valore unico ammesso	Struttura pieghevole/facilmente riducibile, senza attrezzature, per il trasporto
Materiale telaio	Si	Lista di scelte	Alluminio Alluminio verniciato Duralluminio Acciaio inox 18/8 Rilsan
Schienale e sedile idrorepellenti	Si	Lista di scelte	Imbottiti Rigidi Imbottiti e rigidi
Tipologia ruote anteriori (ruote piccole)	Si	Valore unico ammesso	2 ruote anteriori piroettanti di diametro >= 100 mm, con freni
Tipologia ruote posteriori (ruote grandi)	Si	Valore unico ammesso	2 ruote posteriori grandi munite di freni e di anello corrimano con diametro >= 500 mm
Tipologia supporti ruota	Si	Valore unico ammesso	Supporti e corpo ruota anteriori fornibili in materiali compositi resistenti all'acqua e agli acidi
Dispositivo WC	Si	Valore unico ammesso	Estraibile
Tipologia pedane appoggiaipiedi	Si	Valore unico ammesso	Regolabili in altezza e ribaltabili (le pedane devono essere estraibili)
Braccioli imbottiti	Si	Lista di scelte	Estraibili Ribaltabili
Tipologia seduta	Si	Valore unico ammesso	Seduta con foro di evacuazione aperto anteriormente per facilitare l'igiene personale dell'assistito
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	>= 100 >= 120
Guide supporto WC in materiale composito	Si	Lista di scelte	NO SI
Sedile asportabile, senza attrezzature, per sanificazione	Si	Lista di scelte	NO SI
Schienale e seduta imbottiti in poliuretano ad alta densità a cellule chiuse, idrorepellenti	Si	Lista di scelte	NO SI

Braccioli ribaltabili imbottiti in poliuretano ad alta densità a cellule chiuse, idrorepellenti	Si	Lista di scelte	NO SI
-------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------------	----------

**Lotto 1 - Sollevatori mobili ad imbracatura, elettrici, con imbracatura standard (COD. 12.36.03.006)**  
Quantità: 670

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Sollevatore mobile con sollevamento realizzato mediante sistema motorizzato a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile e dotato di caricabatteria, con struttura di sostegno adeguata ai carichi da sollevare, con base regolabile in larghezza tramite leva manuale, munito di braccio di sollevamento con aggancio per i sistemi di sostegno, previsti per questo specifico ausilio, e indicati come "Aggiuntivi". I sistemi di sostegno dovranno essere forniti nella tipologia e misura indicati dal medico prescrittore.
Diametro delle ruote piroettanti [mm]	Si	Valore unico ammesso	<=100
Ruote posteriori munite di freno attivabile a piede	Si	Valore unico ammesso	SI
Pulsantiera elettrica (azionabile tramite comando che permette alla persona di allontanarsi dall'assistito)	Si	Valore unico ammesso	SI
Avviso luminoso di batteria quasi scarica	Si	Valore unico ammesso	SI
Pulsante di emergenza	Si	Valore unico ammesso	SI
Sistema di abbassamento di emergenza	Si	Valore unico ammesso	Il sollevatore deve possedere un sistema che garantisce l'abbassamento di emergenza del braccio di sollevamento. Tale sistema deve permettere, nel caso di malfunzionamento del sollevatore, il riposizionamento dell'utente in condizioni di sicurezza
Pacco batteria estraibile senza manutenzione	Si	Valore unico ammesso	SI
Altezza della base da terra [cm]	Si	Lista di scelte	>15 <=15
Portata [kg]	Si	Lista di scelte	>=130 >=150
Sicurezza antischiacciamento	Si	Lista di scelte	No SI
Carica batterie, alloggiato all'interno del sollevatore, provvisto di dispositivo che	Si	Lista di scelte	No SI

segnala lo stato di carica della batteria (acustico o luminoso o entrambi)			
Dispositivo che segnala, con avviso acustico, lo stato di batteria quasi scarica	Si	Lista di scelte	No Si
Sollevatore facilmente smontabile per il trasporto: braccio di sollevamento e base devono essere predisposte per potersi separare	Si	Lista di scelte	No Si
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	

**Lotto 1 - Imbracature a presa sottoascellare e fascia di sostegno per le gambe (COD. 12.36.21.009)**  
Quantità: 60

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Struttura regolabile	Si	Valore unico ammesso	Realizzata in tessuto resistente al fuoco, idrorepellente e facilmente lavabile a caldo
Ulteriori misure disponibili: S, XXL	Si	Lista di scelte	No Si
Imbracatura provvista di fascia avvolgente dorsale con imbottitura, con fasce di sostegno imbottite.	Si	Lista di scelte	No Si

**Lotto 1 - Imbracature ad anelli per l'intero corpo con supporto per il capo (e divisione delle gambe), complete di stecche di irrigidimento (COD. 12.36.21.006)**  
Quantità: 135

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Prezzo	Si	Nessuna regola	
Struttura regolabile	Si	Valore unico ammesso	Realizzata in tessuto resistente al fuoco, idrorepellente e facilmente lavabile a caldo
Ulteriori misure disponibili: S, XXL	Si	Lista di scelte	No Si
Imbracatura provvista di poggiatesta completo di stecche di irrigidimento facilmente estraibile, con sostegno lombare.	Si	Lista di scelte	No Si

**Lotto 1 - Imbracature standard ad anelli (a capo libero), senza testiera che faciliti la presa ed il trasporto della persona (COD. 12.36.21.003)**

Quantità: 365

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Struttura regolabile	Si	Valore unico ammesso	Realizzata in tessuto resistente al fuoco, idrorepellente e facilmente lavabile a caldo
Ulteriori misure disponibili: S, XXL	Si	Lista di scelte	No Si
Imbracatura provvista di sostegno lombare	Si	Lista di scelte	No Si

LOTTO 2 - DATI DI LOTTO	
N° Lotto	2
Denominazione	Ausili per il superamento di barriere verticali
CIG	7598301C55
Categoria/e di ammissione	Ausili per la mobilità e per la casa
N° articoli	5
Totale base d'asta	639.000,00

**Lotto 2 - Montascale mobili a cingoli, per carrozzina (COD. 18.30.08.009)**

Quantità: 140

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Montascale mobile a cingoli, per

			carrozzina (COD. 18.30.08.009)
<b>Prezzo</b>	Si	Nessuna regola	
<b>Descrizione tecnica</b>	Si	Valore unico ammesso	Montascale mobile a cingoli con aggancio per carrozzine con ruote posteriori di diametro $\geq 600$ mm
<b>Base</b>	Si	Valore unico ammesso	In metallo recante cingoli dentati ad alto attrito in gomma antisdrucchiolevoli, che assicurano elevata aderenza senza lasciare tracce
<b>Telaio</b>	Si	Valore unico ammesso	Telaio porta carrozzina smontabile o riducibile, dotato di staffe regolabili di appoggio e bloccaggio della carrozzina. Le staffe regolabili dovranno adattarsi al modello di carrozzina indicato, nell'ordinativo di fornitura, dall'Amministrazione
<b>Comandi</b>	Si	Valore unico ammesso	Comandi di marcia (avanti, indietro). Pulsante di arresto (Stop di emergenza)
<b>Chiave</b>	Si	Valore unico ammesso	Chiave di accensione/arresto
<b>Motore</b>	Si	Valore unico ammesso	A corrente continua a bassa tensione, munito di batteria, caricabatteria e indicatore luminoso dello stato di carica della batteria
<b>Pendenza</b>	Si	Valore unico ammesso	Possibilita' di superare pendenze fino a 35°(70%) con presenza di indicatore di pendenza
<b>Comandi ritardati o accorgimenti equivalenti</b>	Si	Valore unico ammesso	SI
<b>Sistema di movimentazione di emergenza</b>	Si	Valore unico ammesso	Sistema che in caso di guasto sulla scala permette di muovere l'ausilio a velocita' ridotta
<b>Poggiatesta e cintura di sicurezza fissata al telaio</b>	Si	Valore unico ammesso	SI
<b>Autonomia a moto continuo a pieno carico (salita e discesa) su scale [piani]</b>	Si	Lista di scelte	$\geq 10$ $\geq 20$
<b>Carico utile (assistito + carrozzina) [kg]</b>	Si	Lista di scelte	$\geq 130$ $\geq 150$
<b>Peso complessivo montascale [kg]</b>	Si	Lista di scelte	$\leq 55$ $\leq 45$
<b>Batteria sigillata senza manutenzione</b>	Si	Lista di scelte	NO SI
<b>Sistema di ruote ausiliarie per un più facile spostamento in piano</b>	Si	Lista di scelte	NO SI
<b>Montascale smontabile in due parti senza attrezzi, con motrice accessoriata di almeno due maniglie</b>	Si	Lista di scelte	NO SI
<b>Indicatore autonomia di batteria in riserva <math>\geq 3</math> piani</b>	Si	Lista di scelte	NO SI
<b>Accumulatore e carica batteria</b>	Si	Lista di scelte	NO

incorporati nel mezzo			SI
Spazio di manovra su pianerottolo [cm x cm]	Si	Lista di scelte	< 100 x 100 ≥ 100 x 100
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

## **Lotto 2 - Montascale mobili a cingoli, per carrozzina con ruote piccole (COD. 18.30.08.009)**

Quantità: 5

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Montascale mobile a cingoli, per carrozzina con ruote piccole (COD. 18.30.08.009)
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Montascale mobile a cingoli con aggancio per carrozzine con ruote piccole
Base	Si	Valore unico ammesso	In metallo recante cingoli dentati ad alto attrito in gomma antisdrucchiolevoli, che assicurano elevata aderenza senza lasciare tracce
Telaio	Si	Valore unico ammesso	Telaio porta carrozzina smontabile o riducibile, dotato di staffe regolabili di appoggio e bloccaggio della carrozzina. Le staffe regolabili dovranno adattarsi al modello di carrozzina indicato, nell'ordinativo di fornitura, dall'Amministrazione
Comandi	Si	Valore unico ammesso	Comandi di marcia (avanti, indietro). Pulsante di arresto (Stop di emergenza)
Chiave	Si	Valore unico ammesso	Chiave di accensione/arresto
Motore	Si	Valore unico ammesso	A corrente continua a bassa tensione, munito di batteria, caricabatteria e indicatore luminoso dello stato di carica della batteria
Pendenza	Si	Valore unico ammesso	Possibilità di superare pendenze fino a 35° (70%) con presenza di indicatore di pendenza
Comandi ritardati o accorgimenti equivalenti	Si	Valore unico ammesso	SI
Sistema di movimentazione di emergenza	Si	Valore unico ammesso	Sistema che in caso di guasto sulla scala permette di muovere l'ausilio a velocità ridotta
Poggiatesta e cintura di sicurezza fissata al telaio	Si	Valore unico ammesso	SI
Autonomia a moto continuo a pieno carico (salita e discesa) su scale [piani]	Si	Lista di scelte	≥ 10 ≥ 20
Carico utile (assistito + carrozzina) [kg]	Si	Lista di scelte	≥ 130 ≥ 150



<b>Peso complessivo montascale [kg]</b>	Si	Lista di scelte	<= 55 <= 45
<b>Batteria sigillata senza manutenzione</b>	Si	Lista di scelte	NO SI
<b>Sistema di ruote ausiliarie per un più facile spostamento in piano</b>	Si	Lista di scelte	NO SI
<b>Montascale smontabile in due parti senza attrezzi, con motrice accessoriata di almeno due maniglie</b>	Si	Lista di scelte	NO SI
<b>Indicatore autonomia di batteria in riserva ≥ tre piani</b>	Si	Lista di scelte	NO SI
<b>Accumulatore e carica batteria incorporati nel mezzo</b>	Si	Lista di scelte	NO SI
<b>Spazio di manovra su pianerottolo [cm x cm]</b>	Si	Lista di scelte	< 100 x 100 ≥ 100 x 100
<b>Unità di misura</b>	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

**Lotto 2 - Montascale mobili a cingoli, per carrozzina con pedana funzionale (COD. 18.30.08.009)**

Quantità: 5

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
<b>Nome commerciale</b>	Si	Valore unico ammesso	Montascale mobile a cingoli, per carrozzina con pedana funzionale (COD. 18.30.08.009)
<b>Prezzo</b>	Si	Nessuna regola	
<b>Descrizione tecnica</b>	Si	Valore unico ammesso	Montascale mobile a cingoli con pedana polifunzionale
<b>Base</b>	Si	Valore unico ammesso	In metallo recante cingoli dentati ad alto attrito in gomma antisdrucciolevoli, che assicurano elevata aderenza senza lasciare tracce
<b>Telaio</b>	Si	Valore unico ammesso	Telaio porta carrozzina smontabile o riducibile, dotato di staffe regolabili di appoggio e bloccaggio della carrozzina. Le staffe regolabili dovranno adattarsi al modello di carrozzina indicato, nell'ordinativo di fornitura, dall'Amministrazione
<b>Comandi</b>	Si	Valore unico ammesso	Comandi di marcia (avanti, indietro). Pulsante di arresto (Stop di emergenza)
<b>Chiave</b>	Si	Valore unico ammesso	Chiave di accensione/arresto
<b>Motore</b>	Si	Valore unico ammesso	A corrente continua a bassa tensione, munito di batteria, caricabatteria e indicatore luminoso dello stato di carica della batteria
<b>Pendenza</b>	Si	Valore unico ammesso	Possibilità di superare pendenze fino a 35°(70%) con presenza di

			Indicatore di pendenza
Comandi ritardati o accorgimenti equivalenti	Si	Valore unico ammesso	SI
Sistema di movimentazione di emergenza	Si	Valore unico ammesso	Sistema che in caso di guasto sulla scala permette di muovere l'ausilio a velocità ridotta
Poggiatesta e cintura di sicurezza fissata al telaio	Si	Valore unico ammesso	SI
Autonomia a moto continuo a pieno carico (salita e discesa) su scale [piani]	Si	Lista di scelte	>= 10 >= 20
Carico utile (assistito + carrozzina) [kg]	Si	Lista di scelte	>= 130 >= 150
Peso complessivo montascale [kg]	Si	Lista di scelte	<= 75 <= 65
Batteria sigillata senza manutenzione	Si	Lista di scelte	NO SI
Sistema di ruote ausiliarie per un più facile spostamento in piano	Si	Lista di scelte	NO SI
Montascale smontabile in due parti senza attrezzi, con motrice accessoriata di almeno due maniglie	Si	Lista di scelte	NO SI
Indicatore autonomia di batteria in riserva ≥ tre piani	Si	Lista di scelte	NO SI
Accumulatore e carica batteria incorporati nel mezzo	Si	Lista di scelte	NO SI
Spazio di manovra su pianerottolo [cm x cm]	Si	Lista di scelte	< 100 x 100 >= 100 x 100
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

## Lotto 2 - Montascale a ruote, a sedile (COD. 18.30.08.003)

Quantità: 35

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Montascale a ruote, a sedile (COD. 18.30.08.003)
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Montascale a ruote con poltroncina, dotata di braccioli, poggiatesta e cintura di sicurezza. Inoltre deve essere munito di un dispositivo atto a consentire la salita e la discesa di gradini con alzata fino a 20 cm (a richiesta fino a 24 cm)
Movimentazione	Si	Valore unico ammesso	Base di mobilità con ruote ad alto attrito munite di dispositivo atto a consentire la salita e la discesa di gradini di alzata fino a 20 cm (a richiesta fino a 24 cm)

Dispositivo di inserimento automatico del freno motore o dispositivo di arresto automatico a bordo scalino	Si	Valore unico ammesso	SI
Dispositivo elettrico di segnalazione e di blocco automatico nel caso l'inclinazione del montascale superi i limiti di sicurezza per l'utente	Si	Valore unico ammesso	SI
Motore	Si	Valore unico ammesso	A corrente continua a bassa tensione, munito di batteria, caricabatteria e indicatore luminoso dello stato di carica della batteria
Comandi elettrici di salita/discesa e chiave di arresto-abilitazione	Si	Valore unico ammesso	SI
Cintura di sicurezza fissata al telaio	Si	Valore unico ammesso	SI
Comandi, a uomo presente, posti in posizione di comando del mezzo	Si	Valore unico ammesso	SI
Pulsante di arresto di sicurezza (Pulsante Stop di emergenza)	Si	Valore unico ammesso	SI
Comandi ritardati o accorgimenti equivalenti	Si	Valore unico ammesso	SI
Autonomia a moto continuo a pieno carico (salita e discesa) su scale [piani]	Si	Lista di scelte	>= 10 >= 15
Carico utile (assistito + carrozzina) [kg]	Si	Lista di scelte	>= 120 >=150
Peso complessivo montascale [kg]	Si	Lista di scelte	<= 65 <= 55
Batteria sigillata senza manutenzione	Si	Lista di scelte	NO SI
Montascale riducibile senza attrezzi	Si	Lista di scelte	NO SI
Indicatore autonomia di batteria in riserva ≥tre piani	Si	Lista di scelte	NO SI
Regolazione dell'altezza del timone o della posizione di comando del mezzo	Si	Lista di scelte	NO SI
Accumulatore e carica batteria incorporati nel mezzo	Si	Lista di scelte	NO SI
Spazio di manovra su pianerottolo [cm x cm]	Si	Lista di scelte	< 85 x 85 >= 85 x 85
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

## Lotto 2 - Montascale a ruote, per carrozzina (COD. 18.30.08.006)

Quantità: 5

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Valore unico ammesso	Montascale a ruote, per carrozzina (COD. 18.30.08.006)

<b>Prezzo</b>	Si	Nessuna regola	
<b>Descrizione tecnica</b>	Si	Valore unico ammesso	Montascale a ruote per carrozzina munito di dispositivo atto a consentire la salita e la discesa di gradini con alzata fino a 20 cm (a richiesta fino a 24 cm)
<b>Struttura</b>	Si	Valore unico ammesso	Con staffe di appoggio e bloccaggio della carrozzina, poggiatesta e cintura di sicurezza
<b>Movimentazione</b>	Si	Valore unico ammesso	Base di mobilità con ruote ad alto attrito munite di dispositivo atto a consentire la salita e la discesa di gradini di alzata fino a 20 cm (a richiesta fino a 24 cm)
<b>Dispositivo di inserimento automatico del freno motore o dispositivo di arresto automatico a bordo scalino</b>	Si	Valore unico ammesso	SI
<b>Dispositivo elettrico di segnalazione e di blocco automatico nel caso l'inclinazione del montascale superi i limiti di sicurezza per l'utente</b>	Si	Valore unico ammesso	SI
<b>Motore</b>	Si	Valore unico ammesso	A corrente continua a bassa tensione, munito di batteria, caricabatteria e indicatore luminoso dello stato di carica della batteria
<b>Comandi elettrici di salita/discesa e chiave di arresto-abilitazione</b>	Si	Valore unico ammesso	SI
<b>Cintura di sicurezza fissata al telaio</b>	Si	Valore unico ammesso	SI
<b>Comandi, a uomo presente, posti in posizione di comando del mezzo</b>	Si	Valore unico ammesso	SI
<b>Pulsante di arresto di sicurezza (Pulsante Stop di emergenza)</b>	Si	Valore unico ammesso	SI
<b>Comandi ritardati o accorgimenti equivalenti</b>	Si	Valore unico ammesso	SI
<b>Autonomia a moto continuo a pieno carico (salita e discesa) su scale [piani]</b>	Si	Lista di scelte	>= 10 >= 15
<b>Carico utile (assistito + carrozzina) [kg]</b>	Si	Lista di scelte	>= 130 >= 150
<b>Peso complessivo montascale [kg]</b>	Si	Lista di scelte	<= 45 <= 35
<b>Batteria sigillata senza manutenzione</b>	Si	Lista di scelte	NO SI
<b>Fornito a richiesta, senza oneri aggiuntivi, con accessori che permettano l'adattamento a tutte le carrozzine</b>	Si	Lista di scelte	NO SI
<b>Montascale riducibile senza attrezzi</b>	Si	Lista di scelte	NO SI

Indicatore autonomia di batteria in riserva ≥tre piani	Si	Lista di scelte	NO SI
Regolazione dell'altezza del timone o della posizione di comando del mezzo	Si	Lista di scelte	NO SI
Accumulatore e carica batteria incorporati nel mezzo	Si	Lista di scelte	NO SI
Spazio di manovra su pianerottolo [cm x cm]	Si	Lista di scelte	< 85 x 85 ≥ 85 x 85
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

LOTTO 3 - DATI DI LOTTO	
N° Lotto	3
Denominazione	Servizio di manutenzione, consegna e ritiro degli ausili tecnici
CIG	759831798A
Categoria/e di ammissione	Servizi relativi agli ausili tecnici per persone disabili
N° articoli	24

### Lotto 3 - Gestione degli ausili (nuovi e di riciclo) CON messa a disposizione del magazzino

Quantità: 1

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome del servizio	Si	Valore unico ammesso	Gestione degli ausili (nuovi e di riciclo) con messa a disposizione del magazzino
Descrizione attività di gestione ausili nuovi e degli aggiuntivi	Si	Valore unico ammesso	Attività di ricevimento degli ausili terapeutici e degli aggiuntivi nuovi, messa a disposizione di spazi necessari per il ricovero degli stessi ausili e relativa immatricolazione, compresi gli oneri di gestione del sistema informativo
Descrizione attività di gestione ausili di riciclo	Si	Valore unico ammesso	Messa a disposizione di spazi necessari per il ricovero degli ausili di riciclo, della connessa gestione logistica tutta, compresi gli oneri di gestione dei fuori uso e del sistema informativo
Interfacciamento con Software dell'Amministrazione	Si	Valore unico ammesso	SI
Tipologia e quantità ausili	Si	Valore unico ammesso	L'elenco degli ausili È specificato nell'allegato alla documentazione di gara
Tempi di avvio del servizio di ricevimento e consegna degli ausili nuovi [giorni lavorativi]	Si	Lista di scelte	≥ 60 < 60
Tempi di avvio del servizio di ritiro, sanificazione e riconsegna degli ausili di riciclo [giorni lavorativi]	Si	Lista di scelte	≥ 180 < 180
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Servizio

Importo offerto per la durata complessiva del servizio	Si	Nessuna regola	
--------------------------------------------------------	----	----------------	--

### Lotto 3 - Installazione e istruzione (sollevatori e montascale)

Quantità: 6060

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Attività di installazione e istruzione all'uso e alla gestione degli ausili
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Sollevatore mobile realizzato mediante sistema oleo-dinamico o meccanico, sollevatore mobile realizzato mediante sistema a bassa tensione alimentato a batteria, montascale
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Servizio
Importo offerto per la durata complessiva del servizio	Si	Nessuna regola	

### Lotto 3 - Manutenzione preventiva montascale

Quantità: 190

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Manutenzione preventiva montascale
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Montascale (18.30.12.003, 18.30.12.006); Montascale a cingoli con pedana (18.30.12.003); Montascale a ruote con aggancio carrozzina (18.30.12.006)
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Importo unitario offerto per la durata complessiva del servizio	Si	Nessuna regola	

### Lotto 3 - Ricondizionamento letti e sponde

Quantità: 19920

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Ricondizionamento per ciascun ausilio, indipendentemente dal numero degli aggiuntivi applicati sullo stesso, comprese le spese di ripristino manutentivo dello stesso, di igienizzazione ed

			immagazzinamento pronto per il reintegro
<b>Tipologia</b>	Si	Valore unico ammesso	Letto regolabile manualmente (18.12.07.003, 18.12.07.006); Letto regolabile manualmente con base manuale regolabile (18.12.07.003 e 18.12.07.006 + 18.12.12.106); Letto articolato elettrico (18.12.10.003); Letto articolato elettrico con base elettrica regolabile (18.12.10.003 + 18.12.12.103); Supporti per alzarsi dal letto (12.30.09.103); Sponde per letto (18.12.27.103) e Sponde universali
<b>Unità di misura</b>	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
<b>Importo unitario offerto per la durata complessiva del servizio</b>	Si	Nessuna regola	

### Lotto 3 - Ricondizionamento montascale

Quantità: **370**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
<b>Descrizione tecnica</b>	Si	Valore unico ammesso	Ricondizionamento per ciascun ausilio, indipendentemente dal numero degli aggiuntivi applicati sullo stesso, comprese le spese di ripristino manutentivo dello stesso, di igienizzazione ed immagazzinamento pronto per il reintegro
<b>Tipologia</b>	Si	Valore unico ammesso	Montascale (18.30.12.003 e 18.30.12.006)
<b>Importo unitario offerto</b>	Si	Nessuna regola	

### Lotto 3 - Manutenzione preventiva sollevatori

Quantità: **670**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
<b>Descrizione tecnica</b>	Si	Valore unico ammesso	Manutenzione preventiva sollevatori
<b>Tipologia</b>	Si	Valore unico ammesso	Sollevatore mobile realizzato mediante sistema oleo-dinamico o meccanico (12.36.03.003); Sollevatore mobile realizzato mediante sistema a bassa tensione alimentato a batteria (12.36.03.006)
<b>Unità di misura</b>	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Importo unitario offerto per la durata complessiva del servizio	Si	Nessuna regola	
-----------------------------------------------------------------	----	----------------	--

### Lotto 3 - Ritiro di ausilio singolo

Quantità: 1623

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Ritiro di un solo ausilio con codice dominante e dei relativi aggiuntivi dal domicilio del paziente o da altro luogo indicato dall'Amministrazione
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Tempi di ritiro del dispositivo dal domicilio del paziente [giorni]	Si	Lista di scelte	>= 10 < 10

### Lotto 3 - Ritiro di ausili multiplo

Quantità: 5527

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Ritiro di due o più ausili con codice dominante e dei relativi aggiuntivi dal domicilio del paziente o da altro luogo indicato dall'Amministrazione
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Tempi di ritiro dei dispositivi dal domicilio del paziente [giorni]	Si	Lista di scelte	>= 10 <10

### Lotto 3 - Consegna di ausilio singola

Quantità: 1526

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Trasporto e consegna di un solo ausilio con codice dominante e dei relativi aggiuntivi presso il domicilio del paziente o presso altro luogo indicato dall'Amministrazione
Tempi di consegna del dispositivo al domicilio del	Si	Lista di scelte	>= 7 <7



paziente [giorni lavorativi]			
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Servizio
Importo offerto per la durata complessiva del servizio	Si	Nessuna regola	

### Lotto 3 - Consegna di ausili multipla

Quantità: 4487

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Trasporto e consegna, nel medesimo giorno, di due o più ausili con codice dominante e dei relativi aggiuntivi richiesti anche su ordini di consegna multipli presso il domicilio del paziente o presso altro luogo indicato dall'Amministrazione
Tempi di consegna dei dispositivi al domicilio del paziente [giorni lavorativi]	Si	Lista di scelte	>= 7 <7
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Servizio
Importo offerto per la durata complessiva del servizio	Si	Nessuna regola	

### Lotto 3 - Consegna di aggiuntivo singolo

Quantità: 249

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Trasporto e consegna di aggiuntivi quali sponde, supporti per alzarsi dal letto, etc. presso il domicilio del paziente o presso altro luogo indicato dall'Amministrazione
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Servizio
Importo offerto per la durata complessiva del servizio	Si	Nessuna regola	

### Lotto 3 - Ricondizionamento cuscini

Quantità: 195

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Ricondizionamento per ciascun ausilio, indipendentemente dal numero degli aggiuntivi applicati

			sullo stesso, comprese le spese di ripristino manutentivo dello stesso, di igienizzazione ed immagazzinamento pronto per il reintegro
<b>Tipologia</b>	Si	Valore unico ammesso	Cuscini (03.33.03.003, 03.33.03.006, 03.33.03.009); Cuscini (03.33.03.012, 03.33.03.015, 03.33.03.018)
<b>Unità di misura</b>	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
<b>Importo unitario offerto per la durata complessiva del servizio</b>	Si	Nessuna regola	

### Lotto 3 - Ricondizionamento stabilizzatori

Quantità: 400

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
<b>Descrizione tecnica</b>	Si	Valore unico ammesso	Ricondizionamento per ciascun ausilio, indipendentemente dal numero degli aggiuntivi applicati sullo stesso, comprese le spese di ripristino manutentivo dello stesso, di igienizzazione ed immagazzinamento pronto per il reintegro
<b>Tipologia</b>	Si	Valore unico ammesso	Stabilizzatori per statica (03.48.21.003, 03.48.21.081 e 03.78.09.003)
<b>Importo unitario offerto</b>	Si	Nessuna regola	

### Lotto 3 - Ricondizionamento ausili utilizzati con due braccia

Quantità: 195

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
<b>Descrizione tecnica</b>	Si	Valore unico ammesso	Ricondizionamento per ciascun ausilio, indipendentemente dal numero degli aggiuntivi applicati sullo stesso, comprese le spese di ripristino manutentivo dello stesso, di igienizzazione ed immagazzinamento pronto per il reintegro
<b>Tipologia</b>	Si	Valore unico ammesso	Ausili utilizzati con due braccia (12.06.03.003, 12.06.03.006, 12.06.06.003, 12.06.09.003, 12.06.09.006, 12.06.09.009, 12.06.09.012, 12.06.09.015)
<b>Unità di misura</b>	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Importo unitario offerto per la durata complessiva del servizio	Si	Nessuna regola	
-----------------------------------------------------------------	----	----------------	--

### Lotto 3 - Ricondizionamento passeggini

Quantità: 100

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Ricondizionamento per ciascun ausilio, indipendentemente dal numero degli aggiuntivi applicati sullo stesso, comprese le spese di ripristino manutentivo dello stesso, di igienizzazione ed immagazzinamento pronto per il reintegro
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Passeggini (12.27.03.003 e 12.27.03.006)
Importo unitario offerto	Si	Nessuna regola	

### Lotto 3 - Ricondizionamento carrozzine

Quantità: 12880

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Ricondizionamento per ciascun ausilio, indipendentemente dal numero degli aggiuntivi applicati sullo stesso, comprese le spese di ripristino manutentivo dello stesso, di igienizzazione ed immagazzinamento pronto per il reintegro
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Carrozzine (12.21.03.003, 12.21.03.006, 12.21.03.009, 12.21.06.003, 12.21.06.006, 12.21.09.003, 12.21.09.006); Carrozzine (12.21.06.033, 12.21.06.036, 12.21.06.039, 12.21.06.042, 12.21.06.045); Carrozzine (12.21.06.060)
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Importo unitario offerto per la durata complessiva del servizio	Si	Nessuna regola	

### Lotto 3 - Ricondizionamento carrozzine elettriche

Quantità: 35

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Ricondizionamento per ciascun ausilio, indipendentemente dal numero degli aggiuntivi applicati sullo stesso, comprese le spese di ripristino manutentivo dello stesso, di igienizzazione ed immagazzinamento pronto per il reintegro
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Carrozine elettriche (12.21.27.006, 12.21.27.009)
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Importo unitario offerto per la durata complessiva del servizio	Si	Nessuna regola	

**Lotto 3 - Ricondizionamento sistemi di postura**  
Quantità: 200

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Ricondizionamento per ciascun ausilio, indipendentemente dal numero degli aggiuntivi applicati sullo stesso, comprese le spese di ripristino manutentivo dello stesso, di igienizzazione ed immagazzinamento pronto per il reintegro
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Sistemi di postura modulari e su misura (18.09.39.003, 18.09.39.006, 18.09.39.012, 18.09.39.015, 18.09.39.018, 18.09.39.021, 18.09.39.024, 18.09.39.027, 18.09.39.030, 18.09.39.033 e 18.09.39.036)
Importo unitario offerto	Si	Nessuna regola	

**Lotto 3 - Ricondizionamento seggioloni**  
Quantità: 1435

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Ricondizionamento per ciascun ausilio, indipendentemente dal numero degli aggiuntivi applicati sullo stesso, comprese le spese di ripristino manutentivo dello stesso, di igienizzazione ed

			immagazzinamento pronto per il reintegro
<b>Tipologia</b>	Si	Valore unico ammesso	Seggioloni (18.09.18.012 e 18.09..18.003)
<b>Importo unitario offerto</b>	Si	Nessuna regola	

### Lotto 3 - Ricondizionamento materassi

Quantità: 8855

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
<b>Descrizione tecnica</b>	Si	Valore unico ammesso	Ricondizionamento per ciascun ausilio, indipendentemente dal numero degli aggiuntivi applicati sullo stesso, comprese le spese di ripristino manutentivo dello stesso, di igienizzazione ed immagazzinamento pronto per il reintegro
<b>Tipologia</b>	Si	Valore unico ammesso	Materassi (03.33.06.003, 03.33.06.006, 03.33.06.009, 03.33.06.012, 03.33.06.015); Materassi (03.33.06.018, 03.33.06.021); Materassi (03.33.06.021) - Lesioni II stadio; Materassi (03.33.06.021) - Lesioni III stadio
<b>Unità di misura</b>	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
<b>Importo unitario offerto per la durata complessiva del servizio</b>	Si	Nessuna regola	

### Lotto 3 - Ricondizionamento sedia per WC e doccia

Quantità: 555

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
<b>Descrizione tecnica</b>	Si	Valore unico ammesso	Ricondizionamento per ciascun ausilio, indipendentemente dal numero degli aggiuntivi applicati sullo stesso, comprese le spese di ripristino manutentivo dello stesso, di igienizzazione ed immagazzinamento pronto per il reintegro
<b>Tipologia</b>	Si	Valore unico ammesso	Sedia per WC e doccia (09.12.03.003) e Sedia girevole per vasca da bagno
<b>Importo unitario offerto</b>	Si	Nessuna regola	

**Lotto 3 - Ricondizionamento rialzi WC**

Quantità: 35

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Ricondizionamento per ciascun ausilio, indipendentemente dal numero degli aggiuntivi applicati sullo stesso, comprese le spese di ripristino manutentivo dello stesso, di igienizzazione ed immagazzinamento pronto per il reintegro
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Rialzo stabilizzante per WC (09.12.24.003); Rialzo per WC
Importo unitario offerto	Si	Nessuna regola	

**Lotto 3 - Ricondizionamento sollevatori**

Quantità: 3130

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Ricondizionamento per ciascun ausilio, indipendentemente dal numero degli aggiuntivi applicati sullo stesso, comprese le spese di ripristino manutentivo dello stesso, di igienizzazione ed immagazzinamento pronto per il reintegro
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Sollevatore mobile realizzato mediante sistema oleo-dinamico o meccanico (12.36.03.003); Sollevatore mobile realizzato mediante sistema a bassa tensione alimentato a batteria (12.36.03.006)
Importo unitario offerto	Si	Nessuna regola	

**Lotto 3 - Installazione e istruzione (stabilizzatori, carrozzine elettriche, motocarrozze, seggioloni, sistemi di postura, materassi e letti)**

Quantità: 7965

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Attività di installazione e istruzione

			all'uso e alla gestione degli ausili
<b>Tipologia</b>	Si	Valore unico ammesso	Stabilizzatori per statica, carrozzine elettriche, motocarrozze, seggioloni, sistemi di postura modulari e su misura, materassi, letto regolabile manualmente, letto articolato elettrico
<b>Unità di misura</b>	Si	Valore unico ammesso	Servizio
<b>Importo offerto per la durata complessiva del servizio</b>	Si	Nessuna regola	

**CAPITOLATO TECNICO DELL'APPALTO SPECIFICO INDETTO DALL'ASL BI DI  
BIELLA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI TECNICI PER LE  
PERSONE DISABILI E DI SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE SANITARIE BI  
DI BIELLA, NO DI NOVARA, VC DI VERCELLI E VCO DI OMEGNA (VB)**



## **1. LOTTI 1 E 2**

### **1.1 Tipologia degli ausili e delle apparecchiature richieste**

Gli ausili da acquistare dalle AA.SS.LL. nel periodo di vigenza contrattuale, oggetto di fornitura a somministrazione sono analiticamente indicati nella parte prima del presente Capitolato tecnico.

Le quantità sono indicative e potranno essere modificate in aumento o in diminuzione, in relazione alle reali necessità.

### **1.2 Condizioni e modalità di erogazione della fornitura**

Le Ditte partecipanti dovranno considerare, a tutti gli effetti, l'ampiezza geografica, le caratteristiche territoriali e l'ubicazione dei luoghi ove dovrà avvenire la consegna ed il ritiro dei prodotti, al fine di tenerne conto nella previsione dello svolgimento del servizio e per procedere alla perfetta esecuzione dello stesso.

Dovranno anche prendere conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito od influire sulla determinazione dei prezzi, delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio.

Quanto sopra al fine di assumere tutti quei dati e quegli elementi necessari per la presentazione di un'offerta equa e remunerativa.

Qualora venga individuato un tipo o un modello di dispositivo non incluso negli elenchi sopraccitati ma riconducibile, a giudizio dello specialista prescrittore, per omogeneità funzionale a quello prescritto nel nomenclatore stesso, l'A.S.L. autorizza il dispositivo all'assistito e corrisponde alla Ditta fornitrice una remunerazione non superiore al prezzo di aggiudicazione per il dispositivo incluso nel nomenclatore e corrispondente a quello erogato. La differenza di prezzo sarà a carico dell'assistito.

I quantitativi indicati, corrispondenti al presunto fabbisogno di 60 mesi (=36 + 24 mesi), sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili, per cui il fornitore dovrà somministrare solo quelli che l'Azienda chiederà, anche per quantitativi eccedenti in più o in meno il quinto d'obbligo, senza sollevare eccezioni al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta.

L'A.S.L. si riserva anche il diritto di cessare in qualsiasi momento gli acquisti a suo giudizio insindacabile.

### **1.3 Periodo di prova**

Per i primi sei mesi l'appalto sarà conferito a titolo di prova al fine di consentire alle AA.SS.LL. di valutare concretamente:

1. le modalità operative di effettuazione del servizio da parte delle Strutture individuate della Ditta aggiudicataria;
2. la rispondenza dei prodotti forniti a quanto richiesto con le schede tecniche.

---

Aggiornato al 07/2016

Appalto Specifico indetto dall'ASL BI di Biella per l'affidamento della fornitura di ausili tecnici per le persone disabili e di servizi connessi per le Aziende Sanitarie BI di Biella, NO di Novara, VC di Vercelli e VCO di Omegna (VB) nell'ambito dello SDA Ausili tecnici per persone disabili

Capitolato Tecnico

In caso di valutazione negativa da parte delle strutture individuate dalle singole aziende su uno o entrambe i casi sopraelencati, ciascuna A.S.L. potrà recedere dal rapporto ex art. 1341 e art. 1373 c.c., in qualsiasi momento mediante semplice preavviso di giorni trenta da inoltrarsi alla Ditta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento riservandosi la facoltà di affidare l'appalto alla Ditta che in sede di gara abbia presentato la seconda offerta più conveniente.

In tale eventualità alla Ditta spetterà il solo corrispettivo delle forniture già eseguite sulla base dei prezzi definiti in sede di aggiudicazione, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo richiesto; si procederà inoltre ad introitare, a titolo di ristoro, il 20% della cauzione definitiva, fatti salvi eventuali maggiori danni.

#### **1.4 Descrizione degli ausili**

Gli ausili oggetto della fornitura sono ricompresi nei seguenti lotti distinti:

##### **LOTTO 1:**

1. AUSILI ANTIDECUBITO
2. AUSILI PER L'EVACUAZIONE
3. AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE
4. CARROZZINE
5. SOLLEVATORI
6. LETTI

##### **LOTTO 2:**

1. AUSILI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE VERTICALI

#### **1.5 Caratteristiche della fornitura**

Gli ausili dovranno essere nuovi di fabbrica, essere iscritti nel Repertorio dei Dispositivi Medici come previsto dal D.M. 20/02/2007 ed avere le caratteristiche tecniche indicate nel D.P.C.M. 12/01/2017 e nelle schede di dettaglio sopra riportate.

Tali requisiti, se indicati come "Valore unico ammesso", si intendono minimi e obbligatori.

**I prodotti forniti dovranno possedere ogni certificazione, attestazione, marcatura di conformità a tutte le normative vigenti e dovranno, salvo casi di documentata impossibilità, essere obbligatoriamente dotati di fustella asportabile con codice a barre (PARAF o EAN) al fine del pagamento della fattura.**

**Tutti gli ausili offerti dovranno avere la garanzia di legge.**

**A ciascun prodotto dovrà essere allegato il manuale d'uso in lingua italiana.**

I dispositivi consegnati dovranno corrispondere esattamente a quelli offerti in fase di gara.

Qualora, nel periodo di vigenza del contratto un articolo aggiudicato venga sostituito da altro più recente, sarà facoltà dell'A.S.L. accettare la fornitura del nuovo prodotto corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in gara.

Qualora per impedimenti oggettivi la Ditta aggiudicataria non potesse fornire i dispositivi offerti, l'eventuale marca e modello del dispositivo proposto in sostituzione dovrà essere comunicata e preventivamente autorizzata dalla Struttura competente di ciascuna A.S.L.. La valutazione sulla richiesta di sostituzione sarà ad insindacabile giudizio della A.S.L..

L'A.S.L. potrà richiedere all'aggiudicataria di fornire altre tipologie di prodotti che si adattino ad eventuali particolari esigenze dell'assistito, nonché altre tipologie di prodotti che verranno inseriti nel Nomenclatore Tariffario.

La fornitura dovrà sempre essere rispondente al Nomenclatore Tariffario in vigore.

Il prezzo per questo tipo di fornitura sarà da concordare di volta in volta durante il periodo contrattuale.

### **1.6 Consegna dei prodotti**

La fornitura dei prodotti verrà richiesta dal Distretto dopo aver verificato l'indisponibilità degli stessi presso i magazzini dell'A.S.L.

La Ditta aggiudicataria, laddove richiesto e prima della consegna e comunque nei modi e nei tempi dettati da ogni singola A.S.L., dovrà provvedere alla marcatura dell'ausilio con idoneo sistema di difficile asportazione riportante il n° di inventariazione evidenziato sull'ordine di acquisto apponendo sull'ausilio, in un punto non asportabile e non soggetto a logorio, una targhetta identificativa, secondo fac-simile, che riporti il numero di inventario assegnato dall'A.S.L. (se previsto) con i seguenti dati: numero di inventario, oltre a numero di matricola, data, mese, anno di consegna.

N. inventario A.S.L. ....
Numero di matricola .....
Data, mese, anno ...../...../.....

La targhetta dovrà essere preferibilmente in metallo per le attrezzature, mentre per i cuscini e i materassi dovrà essere utilizzato per l'etichetta (di tipo adesivo) il materiale più opportuno.

I numeri e le indicazioni sulla targhetta dovranno essere impressi in modo visibile ed indelebile.

Le spese di imballo, trasporto, montaggio, installazione e marcatura sono a carico del fornitore; la consegna dovrà avvenire al domicilio del paziente; in caso di richiesta specifica la stessa potrà essere effettuata presso le sedi dei Distretti richiedenti.

La consegna si intende comprensiva delle seguenti azioni:

---

Aggiornato al 07/2016

Appalto Specifico indetto dall'ASL BI di Biella per l'affidamento della fornitura di ausili tecnici per le persone disabili e di servizi connessi per le Aziende Sanitarie BI di Biella, NO di Novara, VC di Vercelli e VCO di Omegna (VB) nell'ambito dello SDA Ausili tecnici per persone disabili  
Capitolato Tecnico

**67 di 67**

- trasporto del dispositivo nuovo fino al domicilio del paziente o in altro luogo espressamente indicato (ad es. struttura di ricovero) sulla base di ordinativo dell'Ufficio Distrettuale competente;
- installazione e messa in servizio;
- formazione e informazione dell'utente;
- consegna all'utente del numero verde per attivare la manutenzione correttiva (a guasto).

Il servizio di consegna avverrà ad esclusivo rischio e responsabilità della Ditta aggiudicataria che dovrà inoltre provvedere, utilizzando il proprio personale competente, ad eventuali adeguamenti del dispositivo secondo le indicazioni del prescrittore.

La consegna direttamente al domicilio del paziente dovrà essere effettuata con mezzi privi di contrassegni che possano identificare la patologia del paziente medesimo; la trasgressione di questa prescrizione comporta il pagamento del risarcimento danni al cittadino offeso.

I prodotti dovranno essere consegnati entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta; la Ditta aggiudicataria si impegna ad evadere le richieste che rivestono carattere di urgenza entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta.

Il materiale consegnato dovrà comprendere i manuali d'uso e di assistenza (in lingua italiana).

Il fornitore darà al paziente, e/o eventualmente a chi lo assiste, dettagliate istruzioni sulla manutenzione e sull'uso del dispositivo erogato.

Al momento della consegna del dispositivo protesico, l'assistito o chi ne esercita la tutela, sottoscriverà la copia del documento di trasporto che dovrà essere allegato alla fattura trasmessa all'A.S.L. ai fini del pagamento.

Qualora il dispositivo venga spedito per corriere, per posta o per altro mezzo, il fornitore allegherà alla fattura copia del bollettino di spedizione o della lettera di vettura (ex art. 4 co. 9 D.M. 332/1999).

Ai fini del collaudo, da effettuarsi, a cura dell' A.S.L., entro venti giorni dalla data di consegna, sarà compito del fornitore, entro il termine di tre giorni lavorativi, comunicare all'A.S.L. prescrittrice la data di consegna o di spedizione del dispositivo.

Qualora all'atto del collaudo il dispositivo non risulti corrispondente alla prescrizione, il fornitore sarà tenuto ad apportare le opportune variazioni; trascorsi venti giorni dalla consegna del dispositivo senza che il fornitore abbia ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'A.S.L., il collaudo si intenderà effettuato ai fini della fatturazione e del pagamento (ex art. 4 co. 10 D.M. 332/1999).

I prodotti forniti dovranno possedere, al momento della consegna, la garanzia di perfetta funzionalità nei termini non inferiori a quanto stabilito dalla normativa di settore per ciascuna categoria di dispositivi.

In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell'imballaggio e/o per la consegna del materiale tramite corriere, il ricevimento avverrà "con riserva di successivo controllo". Anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emergessero vizi o difetti di fabbricazione, la merce sarà contestata e quindi respinta al fornitore che dovrà sostituirla con altra corrispondente a quanto prescritto, entro 48 ore dalla contestazione.

Nel caso il fornitore rifiuti o non proceda immediatamente alla sostituzione del materiale contestato, l'Azienda Sanitaria potrà procedere immediatamente all'acquisto, a libero mercato, di uguali quantità e qualità dei prodotti che avrebbero dovuto essere consegnati addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni spesa o danno.

Il materiale contestato dovrà in ogni modo essere ritirato dalla Ditta fornitrice entro una settimana dalla contestazione; in caso contrario l'Azienda ne potrà disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri alla medesima aggiudicataria inadempiente.

Quando il materiale fornito, anche se accettato per esigenze urgenti, sia non corrispondente ai requisiti prescritti e tale da legittimarne la svalutazione, l'Azienda Sanitaria ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà sugli importi fatturati una detrazione pari al minor valore del bene consegnato.

### **1.7 Generalità**

Ogni installazione e messa in servizio dovrà essere effettuata da tecnici competenti in rapporto al compito che devono svolgere.

Ogni installazione e messa in servizio dovrà avvenire, in base alle peculiarità dei dispositivi, secondo le seguenti modalità:

- nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, e secondo le istruzioni del costruttore di montaggio e installazione;
- adottando tutte le cautele necessarie a garantire la incolumità degli addetti ai lavori ed evitare danni a beni e a persone;
- messa in servizio a regola d'arte assicurando la piena compatibilità con gli impianti e le condizioni ambientali esistenti nel luogo di installazione;
- con pulizia finale e ritiro degli imballaggi.

### **1.8 Elettromedicali**

Se il dispositivo è un elettromedicale la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a:

- prova di accettazione secondo CEI 62-122 (con verifica di sicurezza elettrica secondo CEI EN 62353);
- utilizzare spine idonee alla presa del locale, con cavi separabili di impedenza inferiore a 0.1 ohm, senza utilizzare alimentazioni elettriche di fortuna (triple, prolunghe, ciabatte, riduzioni etc.).

Nel caso si riscontrassero evidenti carenze sull'impianto elettrico o su altre condizioni ambientali, che compromettano la sicurezza in rapporto all'installazione dei dispositivi, la

Ditta aggiudicataria non installerà il dispositivo; in questo caso entro tre giorni dovrà essere informato delle carenze riscontrate l'Ufficio Distrettuale competente.

In tutti gli altri casi, la Ditta aggiudicataria dovrà far pervenire congiuntamente ai documenti di trasporto, all'Ufficio Distrettuale competente, un VERBALE DI INSTALLAZIONE comprendente le seguenti voci:

- dichiarazione che sono stati consegnati apparecchi nuovi in perfette condizioni di igiene, efficienza, funzionalità e sicurezza;
- dichiarazione che l'installazione e la messa in servizio sono stati effettuati come da capitolato;
- dichiarazione che la formazione e informazione dell'utente sono state effettuate come da capitolato;
- esito della verifica di sicurezza elettrica secondo CEI-62353.

La Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere alla Struttura di Ingegneria Clinica, o ad altra eventuale Struttura concordata con ogni AA.SS.LL., in formato .pdf e via e-mail la documentazione di cui al presente punto 1.8.

### **1.9 Montascale**

Oltre a quanto sopra specificato la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a:

- verificare la compatibilità tra montascale, scala e altre condizioni ambientali presenti;
- verificare la compatibilità tra montascale, carrozzina ed eventuali accessori di quest'ultima;
- prove pratiche di utilizzo alla presenza delle persone da formare.

### **1.10 Formazione e informazione all'utente - generalità**

La Ditta Aggiudicataria dovrà assicurare al paziente e utente idonea formazione e informazione con particolare riguardo a:

- consegna delle istruzioni d'uso in italiano (art. 5, comma 4, e allegato I, punto 13, D.Lgs. 24/02/1997, n. 46);
- procedure di utilizzo corretto del dispositivo;
- rischi specifici connessi all'uso del dispositivo;
- per elettromedicali di classe 1 informazioni specifiche su eventuali rischi elettrici;
- obbligo di utilizzarlo secondo le istruzioni d'uso del costruttore;
- provvedimenti di emergenza da adottare in caso di guasto e malfunzionamento;
- procedure di attivazione della manutenzione correttiva (a guasto)

### **1.11 Generalità montascale**

Oltre a quanto sopra, per i montascale, la Ditta aggiudicataria dovrà adempiere a quanto segue:

---

Aggiornato al 07/2016

Appalto Specifico indetto dall'ASL BI di Biella per l'affidamento della fornitura di ausili tecnici per le persone disabili e di servizi connessi per le Aziende Sanitarie BI di Biella, NO di Novara, VC di Vercelli e VCO di Omegna (VB) nell'ambito dello SDA Ausili tecnici per persone disabili  
Capitolato Tecnico

**70 di 70**

- Formazione di tutte le persone individuate per l'uso dell'apparecchio consegnato. La/e persone da formare dovranno essere preventivamente segnalate dall'utente o da suo delegato, all'Ufficio Distrettuale competente e dovranno essere presenti alla consegna del montascale.
- Dovranno essere effettuati due richiami formativi, il primo entro 3 mesi dalla consegna e il successivo entro un anno con obbligo di segnalazione di eventuale non uso e/o scorretto uso non superabile con la formazione.
- La formazione e informazione, nonché i richiami formativi, dovranno comprendere prove pratiche di utilizzo.
- È obbligo della Ditta aggiudicataria non consegnare il montascale qualora le condizioni ambientali e/o la capacità dell'utente/*care giver* al termine della formazione non siano giudicate idonee a garantire sufficienti standard di sicurezza.
- In questo caso entro tre giorni dovrà essere informato delle carenze riscontrate l'Ufficio Distrettuale competente ed il montascale ritirato senza aggravio di spesa per l'A.S.L.
- È facoltà della Ditta aggiudicataria effettuare i richiami in concomitanza delle manutenzioni preventive, purché sia presente personale idoneo alla formazione.

#### **1.12 Generalità manutenzione**

In sede di presentazione dell'offerta economica la Ditta dovrà tenere conto del fatto che tutti gli ausili forniti necessiteranno di manutenzione e tempestiva riparazione per tutto il periodo della garanzia. Ogni intervento di manutenzione correttiva e preventiva, dovrà essere attestato da foglio di lavoro, controfirmato dal paziente cui l'ausilio è in carico e trasmesso all'Ufficio Distrettuale competente.

È fatto divieto all'Utente ed a persone esterne alla Ditta aggiudicataria o suoi incaricati, di manomettere in qualunque modo le apparecchiature date in consegna.

È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria o ai suoi incaricati di percepire compensi economici dagli utenti, fatta eccezione per le riparazioni o sostituzioni di apparecchi il cui danno sia stato causato dal cattivo utilizzo da parte dell'utente stesso. In tale evenienza la Ditta aggiudicataria, prima di effettuare l'addebito, farà opportuna segnalazione all'Ufficio Distrettuale competente.

Ogni intervento di manutenzione dovrà essere effettuato da tecnici competenti in rapporto al compito che devono svolgere.

Per garantire la tempestività del servizio dovrà essere indicato un numero telefonico (numero verde) per le chiamate di assistenza.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire, per tutto il periodo di garanzia, la perfetta funzionalità e sicurezza dei dispositivi forniti.

### **1.13 Garanzia**

Per i dispositivi forniti la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare per un periodo non inferiore a 24 mesi:

- copertura della garanzia da vizi e difetti di fabbricazione;
- copertura della garanzia sul funzionamento per tutti i guasti non imputabili a mancata osservanza delle prescrizioni del manuale d'uso, incuria e simili.

### **1.14 Manutenzione preventiva**

Per tutto il periodo della garanzia dovrà essere assicurata da parte della Ditta Aggiudicataria la manutenzione preventiva dei dispositivi, presso il domicilio del paziente, comprensiva delle parti di ricambio necessarie, come da piano di manutenzione previsto dal costruttore sulla documentazione annessa. La Ditta dovrà avvertire il paziente/utente con adeguato anticipo di ogni visita di manutenzione preventiva. La periodicità sarà come da piano di manutenzione previsto dal costruttore. Per gli elettromedicali alimentati a rete dovrà essere effettuata verifica periodica secondo CEI 62-122.

### **1.15 Manutenzione correttiva (a guasto)**

Dovrà essere effettuata sui dispositivi forniti e per tutto il periodo della garanzia.

La segnalazione del guasto (CHIAMATA) avverrà da parte dell'Utente tramite numero verde.

La Ditta Aggiudicataria, nel succitato periodo, dovrà provvedere a tutti gli interventi che si rendessero necessari per garantire la perfetta funzionalità degli apparecchi. Dovrà pertanto essere garantita la sostituzione dei pezzi, parti o accessori che risultassero difettosi, a regola d'arte e nel pieno rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza. Dovrà essere assicurata la disponibilità agevole ed in tempi rapidi, di pezzi di ricambio idonei, secondo le indicazioni della documentazione annessa del costruttore.

L'intervento di manutenzione al domicilio del paziente dovrà avvenire entro 48 ore dalla segnalazione e, se necessario, deve essere assicurato il dispositivo sostitutivo entro lo stesso tempo; la manutenzione dovrà garantire la piena corrispondenza ai requisiti igienici e di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

### **1.16 Controlli e penali**

Il monitoraggio della corretta esecuzione sarà effettuato dal personale A.S.L. preposto, attraverso controlli a campione da attuarsi nelle forme ritenute più opportune nei confronti dell'impresa aggiudicataria.

Qualora le AA.SS.LL. ravvisassero inadempienze, rispetto al piano delle manutenzioni programmate, ai tempi o all'esecuzione degli interventi manutentivi, sarà applicata una penale pari al 5% del valore del bene.



### **1.17 Reportistica informatizzata**

L'Appaltatore renderà disponibile su supporto informatico una reportistica mensile, entro il giorno 10 del mese successivo, per il monitoraggio delle forniture effettuate.

In particolare saranno resi disponibili report riguardanti i seguenti aspetti riassuntivi:

- elenco riassuntivo delle forniture effettuate nel periodo, suddivise per Distretti, contenente:  
anagrafica paziente, data ordine, data consegna, tipologia di ausilio, numero di inventario e relativo costo (esportabile in formato *Excel*).

Con cadenza annuale è altresì richiesto il riepilogo dei pazienti destinatari delle forniture suddivisi per distretto e per tipo di ausilio.

La proprietà dei dati trattati, quali l'anagrafica dei pazienti, le movimentazioni e i costi, sarà delle AA.SS.LL. appaltanti.

Ai fini del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, e ss.mm.ii., la Ditta aggiudicataria viene nominata, limitatamente alle funzioni attribuite, quale responsabile del trattamento dei dati personali relativi agli assistiti e, come tale, è tenuta alla precisa osservanza degli obblighi contenuti nella predetta legge.

### **1.18 Ordini e consegne**

Le consegne al domicilio saranno richieste dagli operatori distrettuali tramite fax o via informatica (*e-mail* o inserimento diretto sul sistema informativo).

I documenti di consegna, firmati dall'utente o da altra persona addetta all'assistenza dello stesso dovranno essere redatti in modo chiaro e fatti pervenire ai competenti Uffici delle AA.SS.LL. per il controllo di regolare esecuzione, nonché per la liquidazione delle fatture emesse.

### **1.19 Comportamento del personale della Ditta**

I dipendenti della Ditta aggiudicataria, che effettuano il servizio oggetto della presente gara, sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari, e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale specificata dal presente capitolato e che il servizio richiede.

Le AA.SS.LL. possono richiedere l'allontanamento di quel personale della Ditta che non si sia comportato con correttezza.

In particolare la Ditta deve curare che il proprio personale:

- vesta decentemente e sia munito di cartellino di riconoscimento. Quest'ultimo dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla circolare del Ministero della Sanità prot. 100/SC/PS/315697 del 31/10/1991;
- abbia sempre con sé un documento di identità personale;

- consegna immediatamente le cose, qualunque ne sia il valore e stato, rinvenute nell'ambito del servizio al proprio responsabile diretto che le dovrà consegnare al Responsabile della struttura aziendale competente o ad un suo incaricato;
- segnali subito al proprio responsabile diretto, che le segnalerà al Servizio competente delle AA.SS.LL., le anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del servizio;
- tenga sempre un contegno corretto;
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.

La Ditta aggiudicataria è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze del presente capitolato. La Ditta è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, siano essi utenti che dipendenti delle AA.SS.LL., per comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

## **2. LOTTO 3**

### **2.1 Condizioni e modalità di erogazione del servizio**

Le ditte partecipanti dovranno considerare, a tutti gli effetti, l'ampiezza geografica, le caratteristiche territoriali e l'ubicazione dei luoghi ove dovrà avvenire la consegna ed il ritiro dei prodotti, al fine di tenerne conto nella previsione dello svolgimento del servizio e per procedere alla perfetta esecuzione dello stesso.

Dovranno anche prendere conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito od influire sulla determinazione dei prezzi, delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio.

Quanto sopra al fine di assumere tutti quei dati e quegli elementi necessari per la presentazione di un'offerta equa e remunerativa.

Il servizio comprende le seguenti prestazioni:

- a) servizio di manutenzione, consegna e ritiro dei presidi (protesi, ortesi ed ausili) in dotazione alle AA.SS.LL. BI, NO, VC e VCO dell'area Interaziendale di Coordinamento 3;
- b) servizio opzionale di consulenza di un tecnico ortopedico per ciascuna delle AA.SS.LL..

### **2.2 Creazione di due magazzini**

Il recupero iniziale avverrà, previo accordo con ciascuna A.S.L., presso i magazzini dell'attuale Ditta fornitrice o altri magazzini indicati dalle AA.SS.LL., a totale cura e spese della nuova Ditta aggiudicataria entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, successivamente presso il domicilio degli assistiti; solo nel caso di

recupero dell'ausilio presso il domicilio dell'assistito sarà riconosciuto il corrispettivo offerto dalla Ditta aggiudicataria per il servizio di ritiro e consegna. Entro tale termine la Ditta aggiudicataria si farà carico del trasferimento sul proprio database di gestione di tutte le informazioni rilevabili dal sistema informativo dell'attuale Ditta fornitrice circa le attrezzature ritirate e in manutenzione presso la medesima.

Si precisa che tutti i dati di cui trattasi sono di proprietà delle singole AA.SS.LL., così come di seguito specificato al punto 2.7; pertanto la Ditta aggiudicataria si renderà disponibile, al termine dell'appalto, alla trasmissione dei dati medesimi, previo accordo con ogni singola A.S.L., alla nuova Ditta aggiudicataria.

### **2.3 Gestione dei magazzini**

L'immagazzinamento e lo stoccaggio dovrà avvenire in adeguati spazi.

La Ditta aggiudicataria dovrà far pervenire, entro 15 (quindici) giorni dall'aggiudicazione, idonea documentazione (pianta 1:100) dei locali che all'uopo verranno utilizzati per lo scopo con relativo indirizzo di ubicazione. Tali locali dovranno essere muniti della dichiarazione che gli stessi risultano già liberi per l'espletamento del servizio ed in regola con le normative vigenti nel settore.

Gli stessi locali dovranno rispettare gli aspetti igienico sanitari tali da garantire il mantenimento del livello di igienizzazione attuato al momento della sanificazione, sino alla consegna degli ausili agli utenti. Inoltre i predetti locali dovranno assicurare la sicurezza prevista dal D. Lgs. 81/2008.

I magazzini devono essere ubicati:

- n. 1 sul territorio delle AA.SS.L. BI e VC;
- n. 1 sul territorio delle AA.SS.LL. NO e VCO.

La Ditta aggiudicataria dovrà censire tutti gli ausili presi in carico con inserimento nel database del *software* applicativo (Protes o altro applicativo in uso presso ciascuna A.S.L.), fornito anche alle AA.SS.LL. per le attività di competenza; nel caso in cui le AA.SS.LL. non intendano avvalersi di tali applicativi la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla creazione di un *database* comune disponibile tramite WEB (per la gestione del magazzino) con l'elenco dei beni inventariati di proprietà delle rispettive AA.SS.LL.; tale *database* deve essere quotidianamente aggiornato e consultabile (e con possibilità di estrazione di dati) dalle AA.SS.LL. in modo indipendente con accesso protetto.

Il *database* dovrà contenere come *set* minimo i seguenti dati: indicazione dell'A.S.L. di appartenenza, numero di inventario A.S.L./matricola corrispondente, codice ISO, marca e modello, prezzo acquisto I.V.A. esclusa (valore di acquisizione a nuovo), codice fiscale assistito, data consegna e data ritiro.

La Ditta aggiudicataria dovrà immagazzinare tutti gli ausili in carico in spazi adeguati con apposite separazioni atte a distinguere le seguenti aree di attività (processo della disponibilità del bene):

a) area sanificazione;

---

Aggiornato al 07/2016

Appalto Specifico indetto dall'ASL BI di Biella per l'affidamento della fornitura di ausili tecnici per le persone disabili e di servizi connessi per le Aziende Sanitarie BI di Biella, NO di Novara, VC di Vercelli e VCO di Omegna (VB) nell'ambito dello SDA Ausili tecnici per persone disabili  
Capitolato Tecnico

**75 di 75**

- b) area manutenzione/officina;
- c) area stoccaggio materiale ritirato (in attesa di sanificazione/manutenzione);
- d) area materiale sanificato pronto per la consegna (appositamente protetto e riparato dalla polvere);
- e) area dismissione – ciclo di vita del bene (identificato da: matricola A.S.L. ; codice ISO e date operazioni; dalle diverse assegnazioni ad assistiti (consegne e ritiri) e data di dismissione); si precisa che tale area dovrà comunque essere collocata all'interno della sede operativa e tassativamente non in luoghi aperti nei quali gli ausili in attesa di essere dismessi (dismissione effettuata previo parere favorevole delle AA.SS.LL.), potrebbero ulteriormente deteriorarsi.

Tutti gli ausili una volta rigenerati e sanificati dovranno essere imballati con materiale plastico trasparente.

## 2.4 Inventariazione

La Ditta aggiudicataria avrà cura di provvedere, a proprie spese, all'inventariazione dei beni presi in carico (quelli che verranno ritirati e recuperati dal magazzino dell'attuale affidatario, quelli che saranno ritirati dai domicili), apponendo sull'ausilio, in un punto non asportabile e non soggetto a logorio, una targhetta identificativa, secondo facsimile, che riporti il numero di inventario assegnato dall'A.S.L. (se previsto) con i seguenti dati:

- beni ritirati dal magazzino e dai domicili: numero di inventario (o comunque numero progressivo univoco di identificazione), oltre a numero di matricola, data, mese, anno di consegna, se rilevabili dal bene

<p>N. inventario A.S.L. ....</p> <p>Numero di matricola .....</p> <p>Data, mese, anno ...../...../.....</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La targhetta dovrà essere preferibilmente in metallo per le attrezzature.

I numeri e le indicazioni sulla targhetta dovranno essere impressi in modo visibile ed indelebile; in caso di sostituzione della parte su cui inizialmente sia stata applicata la targhetta, i medesimi numeri dovranno essere impressi sulla targhetta applicata alla parte sostituita.

La Ditta aggiudicataria dovrà tenere aggiornati in tempo reale, gli elenchi dei beni in carico.

I dati relativi all'inventariazione dovranno essere trasmessi mensilmente al competente Settore di ciascuna A.S.L. (foglio Excel con le seguenti colonne: matricola, N° inventario, descrizione del bene, marca. Modello, codice ISO, data inserimento).

In particolare la Ditta aggiudicataria avrà cura di tenere sempre aggiornato:

- l'elenco informatizzato dei beni in deposito e al domicilio dei pazienti in qualità e quantità che dovrà essere messo a disposizione delle AA.SS.LL. su supporto informatico;
- la gestione informatizzata dei codici di inventario assegnati dalle AA.SS.LL.;
- il quantitativo delle scorte minime necessarie ad una evasione puntuale di tutte le richieste, con particolare cura per i beni di prima necessità (letti, materassi antidecubito, comode, deambulatori);
- il dato sulle giacenze e i relativi codici di inventario assegnati dalle AA.SS.LL. dovranno sempre essere disponibili, aggiornati ed accessibili per via informatica al personale competente delle AA.SS.LL. attraverso l'alimentazione dell'applicativo "Protes" o altro applicativo in uso presso ciascuna A.S.L. o, nel caso ciascuna A.S.L. non intendesse utilizzare tali applicativi, tramite connessione web;
- la scheda di ogni ausilio con indicazione degli interventi effettuati, dei tempi impiegati, e dei costi dei ricambi;
- report statistico relativo a tutti gli ausili suddivisi per tipologia contenente i dati di cui sopra.

Per ciascun bene inventariato deve essere sempre disponibile la localizzazione del bene stesso all'interno delle aree di attività di cui sopra (punto 2.2) o in alternativa i dati identificativi afferenti l'assegnazione del bene stesso.

All'interno di ogni magazzino dovrà essere mantenuta la distinzione e la separazione dei cespiti di proprietà di ciascuna A.S.L. dislocati presso la Ditta aggiudicataria.

## **2.5 Consegna o ritiro al domicilio dell'assistito dell'ausilio**

La consegna degli ausili ricondizionati sarà effettuata dalla Ditta aggiudicataria direttamente al domicilio degli assistiti su richiesta dei competenti uffici (distretti) di ciascuna A.S.L. .

Considerato che, ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile, per domicilio deve intendersi il luogo in cui si stabilisce la sede principale dei propri affari ed interessi, la consegna dovrà essere effettuata nel luogo in cui si trova effettivamente l'assistito e quindi anche al di fuori del territorio della A.S.L. richiedente, senza alcun onere aggiuntivo.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere con mezzi e dipendenti propri alla consegna dei presidi tempestivamente e comunque entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta; nei casi di particolare urgenza e gravità, accertata dai competenti Uffici, la Ditta aggiudicataria si impegnerà a consegnare l'ausilio entro 1 giorno lavorativo dalla richiesta esclusivamente all'utente o al care giver o altro familiare presente presso il domicilio. È vietata la consegna a indirizzo diverso o a persone diverse da quelle indicate. I mezzi dovranno essere privi di contrassegni che possano identificare la patologia del paziente. La trasgressione di questa prescrizione può comportare un pagamento del risarcimento danni al cittadino offeso.

---

Aggiornato al 07/2016

Appalto Specifico indetto dall'ASL BI di Biella per l'affidamento della fornitura di ausili tecnici per le persone disabili e di servizi connessi per le Aziende Sanitarie BI di Biella, NO di Novara, VC di Vercelli e VCO di Omegna (VB) nell'ambito dello SDA Ausili tecnici per persone disabili  
Capitolato Tecnico

**77 di 77**

Il dispositivo consegnato dovrà essere pronto all'uso; all'atto della consegna la Ditta aggiudicataria dovrà, altresì, se necessario, adeguare o modificare l'ausilio secondo le indicazioni dello specialista utilizzando il proprio personale qualificato (tecnico ortopedico) per le personalizzazioni di ausili di cui all'elenco, istruire il paziente o suo familiare sull'utilizzo degli ausili consegnati e sulle procedure di pulizia degli stessi con contestuale consegna di istruzioni scritte (manuale d'uso in lingua italiana) per l'utilizzo del bene e per l'assistenza; inoltre accerterà l'idoneità dei locali a contenere gli ausili stessi; in caso di ausili quali sollevatori e montascale la Ditta dovrà effettuare un sopralluogo preventivo per accertare l'idoneità dei locali e dei percorsi, senza oneri a carico delle AA.SS.LL. committenti.

Il personale qualificato che accede al domicilio dell'utente dovrà essere munito di idoneo cartellino di identificazione. La Ditta aggiudicataria fornirà alle AA.SS.LL. l'elenco del personale che potrà effettuare i servizi di ritiro/consegna.

In fase di attivazione del servizio dovrà essere dimostrata la qualificazione del personale impiegato per la consegna/ritiro tramite certificazione del titolo di studio, frequenza di corsi specifici (anche interni) o altro.

In caso di consegna/ritiro al medesimo utente di più articoli (es. letto, sponde, materasso, ecc.) dovrà essere addebitata all'A.S.L. un'unica tariffa di trasporto.

I documenti di consegna ed i rapporti di riparazione/ manutenzione dovranno essere redatti in modo chiaro e fatti pervenire all'Ufficio competente di ciascuna A.S.L. per il controllo di regolare esecuzione.

Sarà cura della Ditta aggiudicataria informare le AA.SS.LL., con nota scritta, nel caso in cui vengano rilevate:

- incompatibilità ambientale, igienico sanitaria e di sicurezza all'utilizzo dell'ausilio richiesto;
- utilizzo scorretto o improprio dell'ausilio fornito.

Il ritiro dell'ausilio presso il domicilio dell'assistito dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell' ufficio competente.

È fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di segnalare in modo chiaro ed esauriente, con modalità concordate con le AA.SS.LL., sia in caso di consegna che di ritiro di ausili, che il servizio viene fornito a titolo gratuito e che pertanto nessun onere è a carico dell'assistito.

La consegna/ritiro degli ausili deve avvenire sempre previo accordo telefonico con il paziente o suo incaricato, con appuntamento concordato tramite i numeri telefonici forniti dalle AA.SS.LL.

## **2.6 Revisione, manutenzione, sanificazione degli ausili riutilizzabili e rottamazione**

Tutti gli ausili e i presidi una volta ritirati dovranno essere "rigenerati" e dovrà essere stilata apposita scheda tecnica di manutenzione con gli interventi fatti, la tipologia degli eventuali pezzi sostituiti, data di revisione e sanificazione, codice nomenclatore tariffario, numero inventario e costo degli interventi effettuati.

---

Aggiornato al 07/2016

Appalto Specifico indetto dall'ASL BI di Biella per l'affidamento della fornitura di ausili tecnici per le persone disabili e di servizi connessi per le Aziende Sanitarie BI di Biella, NO di Novara, VC di Vercelli e VCO di Omegna (VB) nell'ambito dello SDA Ausili tecnici per persone disabili  
Capitolato Tecnico

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla manutenzione, riparazione, ricondizionamento, disinfezione e sostituzione di eventuali parti di ricambio degli ausili. Gli ausili ritirati dovranno essere pronti all'uso entro 10 giorni di calendario dal momento del ritiro, per una nuova consegna a seconda del fabbisogno dell'utenza.

Qualora l'intervento di riparazione sommato a ricondizionamento e disinfezione superi il 50% del costo previsto nella gara di acquisto degli ausili di cui agli allegati 1, 2 e 3 del Nomenclatore Tariffario delle Protesi (D.M. 27/08/1999, n. 332) o, se non previsto, di quello indicato dallo stesso per il medesimo ausilio nuovo, la Ditta dovrà evidenziarlo alla Struttura individuata da ciascuna A.S.L., con apposito preventivo di spesa dettagliato al fine delle valutazioni di competenze e per stabilire l'opportunità di procedere alla rottamazione.

La necessità e la convenienza delle riparazioni il cui costo sia superiore al 50% di quello previsto per l'acquisto di un prodotto nuovo sarà valutata in contraddittorio con un funzionario incaricato di ciascuna A.S.L. .

Alla segnalazione di costo di riparazione superiore al 50% dell'ausilio a nuovo, la Ditta aggiudicataria proporrà la dismissione dell'ausilio con sua conseguente rottamazione. Il contraddittorio con le AA.SS.LL. dovrà essere eseguibile e tracciabile tramite applicativo informatico. Alla conferma di definitivo collocamento in fuori uso, sarà onere della Ditta aggiudicataria procedere, su indicazione delle AA.SS.LL., alla rottamazione ed allo smaltimento degli ausili rendendo la necessaria ed idonea documentazione alle AA.SS.LL. medesime del centro di raccolta cui sono stati conferiti.

Degli ausili dismessi potranno essere recuperati parti in buono stato a norma per il riutilizzo da utilizzare quali ricambi per il ricondizionamento di ulteriori ausili di proprietà dell'A.S.L. di competenza; di questo dovrà essere fornito idoneo elenco aggiornato su richiesta di ciascuna A.S.L. .

Il numero degli ausili dichiarati fuori uso non potrà superare il 20% del numero complessivo di ausili ritirati dai pazienti.

A ciascun ausilio rigenerato e consegnato dovrà essere allegata una dichiarazione di sanificazione con l'indicazione del prodotto sanificante utilizzato che dovrà risultare registrato presso il Ministero della Salute.

La manutenzione sarà effettuata sulla base dei costi indicati in sede di gara; il prezzo di assegnazione si intende fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale del servizio, salvo quanto previsto dall'art. 2.3 del Capitolato d'onori.

La Ditta aggiudicataria deve garantire per un periodo di almeno sei mesi l'affidabilità degli ausili sottoposti a revisione, eventuali interventi occorrenti all'ausilio in tale periodo di garanzia non daranno pertanto luogo ad oneri per le AA.SS.LL.; tutte le riparazioni e manutenzioni dovranno essere effettuate a regola d'arte e nel rispetto del marchio CE con pezzi di ricambio originali o con pezzi di ricambio di identiche caratteristiche di forma e durata (delle quali dovrà essere conservata la documentazione tecnica che potrà essere richiesta dalle AA.SS.LL.) o tramite attività tecniche/riparative che riportino la specifica caratteristica dell'ausilio alle caratteristiche di produzione e comunque sicure e nel rispetto della normativa vigente (ad esempio è possibile

---

Aggiornato al 07/2016

Appalto Specifico indetto dall'ASL BI di Biella per l'affidamento della fornitura di ausili tecnici per le persone disabili e di servizi connessi per le Aziende Sanitarie BI di Biella, NO di Novara, VC di Vercelli e VCO di Omegna (VB) nell'ambito dello SDA Ausili tecnici per persone disabili

Capitolato Tecnico

effettuare la saldatura dei supporti per i pistoni dei letti elevabili in altezza, tale attività deve essere effettuata da un operatore saldatore certificato con attrezzature idonee ed in grado di effettuare una saldatura equivalente a quella iniziale dopo che il supporto danneggiato sia stato sostituito).

In caso di richiesta di accessori aggiuntivi di ausili in deposito (**personalizzazione**), la relativa fornitura potrà avvenire previa autorizzazione delle AA.SS.LL.; per quanto riguarda l'elenco 2a e 2b del Nomenclatore (allegato n. 5 al D.P.C.M. 12/01/2017) dovranno essere applicate le tariffe dell'appalto di fornitura ausili in corso.

Riparazione di ausili in attuale utilizzo:

- in caso di manutenzione/riparazione di un ausilio in utilizzo la Ditta aggiudicataria dovrà fornire un ausilio sostitutivo ed equivalente **entro 24 ore**, o prelevandolo da magazzino, o in caso di assenza, prelevandolo da sua propria scorta;
- nell'ottica della miglior efficienza del servizio, l'operatore che si recherà al domicilio di un assistito per risolvere una richiesta di riparazione di un ausilio in attuale utilizzo dovrà disporre degli strumenti e dei ricambi più comuni per poter eventualmente effettuare una riparazione direttamente a casa dell'assistito (p.es. sostituzione di una ruota, di una pedana, di un fianchetto, dei gommini di treppiedi, di una manopola etc.).

## **2.7 Informatizzazione**

L'informatizzazione del magazzino ed il collegamento via *web* con gli Uffici competenti per ciascuna A.S.L. dovrà consentire di conoscere in ogni momento l'esatta disponibilità dei beni, la quantità e la tipologia degli ausili stoccati e tutte le informazioni circa le attrezzature fornite, ritirate e le relative manutenzioni.

La Ditta aggiudicataria dovrà utilizzare direttamente Protes o altro programma individuato dalle AA.SS.LL. Qualora qualsiasi ASL singolarmente non intendesse avvalersi di tali applicativi la Ditta aggiudicataria dovrà munirsi di applicativo da utilizzare via WEB.

Gli applicativi in questione dovranno essere utilizzati per l'effettuazione delle seguenti attività differenziabili per Distretto ed interrogabili per identificativo paziente, medico prescrittore, identificativi ausilio (codice prontuario, codice inventario, marca, modello, matricola, data consegna):

- visualizzazione ausili disponibili a magazzino;
- prescrizione e prenotazione ausili;
- prescrizione aggiuntivi;
- visualizzazione consegne/ritiri con bolle di consegna/ritiro, annotazioni, verbali firmati da pazienti o care giver, collaudi;



- preventivi di riparazione con le informazioni necessarie ad una piena valutazione della decisione di riparare/sostituire (dettaglio e costi delle singole attività di riparazione – sostituzioni, verniciature, saldature, disinfezione, aggiuntivi, valore dell’ausilio a nuovo nella configurazione richiesta);
- contraddittorio di riparazione e fuori uso;
- anagrafica prodotto corredata di: codice nomenclatore, due immagini identificative (frontale e laterale con risoluzione zoomabile), caratteristiche principali – marca, modello, matricola, manuale di utilizzo in italiano, dimensioni minime del vano per il passaggio, dimensioni tipiche (utili all’individuazione del prescrittore) dell’ausilio – larghezza seduta, altezza, dimensione ruote, etc;
- storico manutentivo e di utilizzo, storico rapporti di consegna e verbali di collaudo.

Tutte le *query* effettuate dovranno essere esportabili su foglio elettronico (*Excel*); a titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni richieste, suddivise per Distretti di competenza, sono:

- elenco ausili ricondizionati disponibili con inventario e matricola e loro valorizzazione ai fini contabili (esportabile in formato *Excel*);
- elenco ausili consegnati con inventario, matricola, dati anagrafici e data consegna (esportabile in formato *Excel*);
- elenco ausili ritirati con dati anagrafici e data ritiro (esportabile in formato *Excel*);
- conferma consegne effettuate (esportabile in formato *Excel*);
- conferma ritiri effettuati (esportabile in formato *Excel*);
- elenco ausili cessati (esportabile in formato *Excel*);
- ulteriori elaborazioni statistiche volte ad indagare aspetti specifici dell’attività di riciclo dei presidi da magazzino.

Laddove non sia disponibile una sezione/campo di PROTES, o altro programma utilizzato dalle AA.SS.LL., per la visualizzazione delle informazioni richieste, dette informazioni dovranno comunque essere disponibili sul software in utilizzo dalla Ditta aggiudicataria e il personale delle AA.SS.LL. dovrà essere messo in grado di accedervi per l’effettuazione delle attività tecnico/amministrative.

Nel corso di validità del contratto la Ditta aggiudicataria è altresì tenuta ad adeguare, senza oneri aggiuntivi, il sistema gestionale ad eventuali variazioni dei sistemi informativi delle AA.SS.LL. e/o della Regione Piemonte e alle eventuali variazioni delle disposizioni di riferimento.

La proprietà dei dati trattati quali: anagrafica dei pazienti, movimentazioni e costi, sarà delle AA.SS.LL. e rimarrà tale sia che l’applicativo sopra definito sia installato sul sistema informatico/informativo delle AA.SS.LL., sia che rimanga installato sul sistema informativo della Ditta aggiudicataria e sia accessibile tramite connessione internet o di altro tipo.

---

Aggiornato al 07/2016

Appalto Specifico indetto dall'ASL BI di Biella per l'affidamento della fornitura di ausili tecnici per le persone disabili e di servizi connessi per le Aziende Sanitarie BI di Biella, NO di Novara, VC di Vercelli e VCO di Omegna (VB) nell'ambito dello SDA Ausili tecnici per persone disabili

Capitolato Tecnico

Ai fini del D.lgs. 30/06/2003, n. 196, e ss.mm.ii., la Ditta aggiudicataria viene nominata, limitatamente alle funzioni attribuite, quale responsabile del trattamento dei dati personali relativi agli assistiti e, come tale, è tenuta alla precisa osservanza degli obblighi contenuti nella predetta legge.

## **2.8 Ordini e consegne**

**Le consegne ed i ritiri al domicilio saranno richiesti dagli operatori distrettuali tramite via informatica (*e-mail* o inserimento diretto sul sistema informativo) o eventualmente via fax.**

I documenti di consegna/ritiro, firmati dall'utente ed i rapporti di manutenzione dovranno essere redatti in modo chiaro e fatti pervenire, unitamente alla fattura ed anche in supporto informatico, ai competenti Uffici delle AA.SS.LL. per il controllo di regolare esecuzione, nonché per la liquidazione delle fatture emesse e comunque registrati sul *software* di gestione.

## **2.9 Controllo delle prestazioni e provvedimenti conseguenti**

### **MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Il controllo dell'esatto e puntuale espletamento del servizio secondo quanto previsto nel presente Capitolato, nonché sul livello delle prestazioni rese, sarà effettuato, mediante analisi dei dati disponibili sul sistema informativo e mediante ispezioni al magazzino della Ditta aggiudicataria o al domicilio dell'assistito, avvalendosi di personale delle AA.SS.LL. allo scopo incaricato.

Per rendere efficace tale attività, la Ditta aggiudicataria dovrà conservare per un minimo di una settimana i ricambi sostituiti in modo che possano essere visionabili in contraddittorio con gli incaricati delle AA.SS.LL. .

Nel caso la Ditta aggiudicataria non fosse in grado di eseguire per qualsiasi motivo il servizio, o non fosse in grado di eseguire le prestazioni richieste secondo le modalità indicate nel presente capitolato, le AA.SS.LL. avranno il diritto di applicare una penale per ogni infrazione accertata, nonché previa contestazione delle infrazioni e diffida ad adempiere, di provvedere direttamente all'esecuzione del servizio o delle prestazioni non rese o rifiutate, nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altre Ditte di propria fiducia, a libero mercato, addebitando alla Ditta aggiudicataria inadempiente le spese da ciò derivanti nonché l'eventuale maggior costo rispetto a quello che avrebbe sostenuto se il servizio e le prestazioni fossero stati eseguiti regolarmente. Quanto sopra fatta salva ogni altra azione che le AA.SS.LL. riterranno opportune in idonea sede intesa all'accertamento ed al risarcimento di eventuali danni derivanti dai suddetti inadempimenti.

## **2.10 Consulenza di un tecnico ortopedico "opzionale" per le AA.SS.LL.**

La Ditta aggiudicataria in giorni concordati dovrà garantire ad ogni A.S.L. che aderirà all'opzione la consulenza, fino ad un massimo di 250 ore annue per ciascuna A.S.L., di un tecnico ortopedico qualificato per le eventuali valutazioni che i prescrittori riterranno

opportuno fare sui presidi/ausili da dare in dotazione; tale consulenza dovrà avvenire o presso il domicilio del paziente o presso le sedi ambulatoriali di prescrizione da identificarsi presso il presidio ospedaliero dell'Azienda o presso i Poliambulatori territoriali, in collaborazione con la Struttura individuata da ciascuna A.S.L. che verranno di volta in volta comunicati.

Inoltre, il tecnico ortopedico avrà il compito di certificare la rispondenza degli ausili/presidi richiesti, in base a quanto previsto dalle norme di legge in vigore per gli ausili di serie la cui applicazione richiede modifiche eseguite da un professionista sanitario abilitato.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo avrà compiti di :

- supervisione a codificazione ausili da acquisire a magazzino;
- supervisione a misurazione ausili;
- collaborazione con la presenza di medici fisiatri e/o di tecnici fisioterapisti per:
  - o consegna a domicilio di ausili complessi da adattare al paziente;
  - o prova ed adattamento strutturale a domicilio o in A.S.L. di ausili complessi;
  - o spiegazione e dimostrazione di funzionamento a domicilio di ausili complessi (basculanti, sollevatori, standing, carrozzine elettriche, montascale);
  - o valutazione per idoneità montascale alle caratteristiche strutturali dell'abitazione;
  - o verifica della possibilità di riparazione o integrazione con aggiuntivi di ausili complessi per l'età evolutiva o per pazienti affetti da disabilità maggiore, loro adattamento ad un nuovo paziente.

La Ditta aggiudicataria è obbligata ad effettuare tale servizio (se richiesto) il cui costo verrà corrisposto dalle AA.SS.LL. in ottemperanza a quanto offerto in sede di gara.

Si precisa che tale opzione non verrà considerata ai fini della valutazione dell'offerta economica per l'aggiudicazione.

## **2.11 Condizioni di fornitura**

Le AA.SS.LL. si riservano entro un periodo di 6 mesi dall'inizio effettivo della fornitura di valutare i risultati raggiunti dalla Ditta aggiudicataria; in caso di esito negativo si procederà alla risoluzione unilaterale del contratto senza che la Ditta aggiudicataria possa pretendere risarcimenti od indennizzi ad eccezione del pagamento delle forniture già eseguite. In caso di esito positivo la prova si intenderà superata.

## **2.12 Norme relative al personale**

Tutto il personale impiegato nel servizio rimane sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta aggiudicataria.

I dipendenti della Ditta aggiudicataria, che effettuano il servizio oggetto della presente gara, sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari, e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale specificata dal presente capitolato e che il servizio richiede.

Le AA.SS.LL. possono richiedere l'allontanamento di quel personale della Ditta aggiudicataria che non si sia comportato con correttezza.

In particolare la Ditta aggiudicataria deve curare che il proprio personale:

- vesta decorosamente e sia munito di cartellino di riconoscimento. Quest'ultimo dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla circolare del Ministero della Sanità prot. 100/SC/PS/ 315697 del 31/10/1991;
- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- consegna immediatamente le cose, qualunque ne sia il valore e stato, rinvenute nell'ambito del servizio al proprio responsabile diretto che le dovrà consegnare al Responsabile della struttura aziendale competente o ad un suo incaricato;
- segnali subito al proprio responsabile diretto, che le segnalerà al servizio competente delle AA.SS.LL., le anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del servizio;
- tenga sempre un contegno corretto;
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
- è fatto divieto di effettuare qualsiasi proposta commerciale agli utenti finali.

### **2.13 Protocollo Trasparenza**

Come anticipato, la Ditta aggiudicataria è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze del presente capitolato. La Ditta aggiudicataria è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, sia essi utenti che dipendenti delle AA.SS.LL., per comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

Si precisa altresì che la Ditta aggiudicataria s'impegna ad assumersi tutte le responsabilità relative al personale da adibire al servizio oggetto del presente Capitolato, che dovrà essere costituito da persone capaci e fisicamente idonee, nel rispetto del C.C.N.L. e in regola con le posizioni previdenziali I.N.P.S. e I.N.A.I.L. e provviste di assicurazione.

In particolare la Ditta aggiudicataria si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori di cooperative occupati nelle prestazioni costituenti l'oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni e in genere da altro contratto

collettivo applicabile, successivamente stipulato per le rispettive categorie, anche se la Ditta aggiudicataria non aderisse alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

La Ditta aggiudicataria si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza fino al loro rinnovo.

La Ditta aggiudicataria si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta delle Aziende contraenti, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5, e 6 del D.P.R. 207/2010, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare l'elenco del personale adibito al servizio. Tale elenco deve essere tempestivamente aggiornato qualora si verificano nuovi inserimenti, riguardo ai quali, entro una settimana dagli stessi, devono essere fornite da parte della Ditta aggiudicataria alle AA.SS.LL., unitamente alla documentazione di entrata in servizio di nuovo personale, tutte le certificazioni sopra riportate e allo stesso modo devono essere fornite le dimissioni del personale uscente.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a designare un suo rappresentante o incaricato con funzione di Responsabile del servizio, il cui nominativo e recapito telefonico deve essere segnalato alle AA.SS.LL. per tutti gli aspetti riguardanti il servizio oggetto del presente Capitolato; avrà il compito di controllare il corretto svolgimento del servizio stesso e l'osservanza da parte del personale dipendente della Ditta aggiudicataria stessa delle prescrizioni del presente Capitolato.

## **2.14 DUVRI**

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, il committente ha l'obbligo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, affinché vengano eliminati i rischi dovuti alle interferenze fra i lavori delle diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva nonché fra la normale attività delle AA.SS.LL. e le lavorazioni oggetto del presente appalto. A tal fine verrà elaborato con la Ditta aggiudicataria, subito dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure da adottare per l'eliminazione delle predette interferenze. Tale documento sarà allegato al contratto di appalto.

In via preliminare si allega al Capitolato d'oneri la bozza del DUVRI (Allegato B) che riporta le informazioni di base sui principali vincoli di sicurezza e operativi, nonché sui rischi di interferenza riferiti all'oggetto dell'appalto che si presupponga possano avvenire durante l'esecuzione delle lavorazioni. Tale documento è stato elaborato sulla base della realtà dell'A.S.L. BI. Subito dopo l'aggiudicazione e prima dell'inizio del servizio, ciascuna A.S.L. in collaborazione con la Ditta aggiudicataria procederà alla stesura definitiva di un DUVRI specifico durante un incontro con le parti interessate.

---

Aggiornato al 07/2016

Appalto Specifico indetto dall'ASL BI di Biella per l'affidamento della fornitura di ausili tecnici per le persone disabili e di servizi connessi per le Aziende Sanitarie BI di Biella, NO di Novara, VC di Vercelli e VCO di Omegna (VB) nell'ambito dello SDA Ausili tecnici per persone disabili  
Capitolato Tecnico

**85 di 85**

La Ditta aggiudicataria si impegna sin da ora a collaborare con le AA.SS.LL. in questo senso anche fornendo dettagliate informazioni sui rischi per la sicurezza indotti dalle lavorazioni oggetto della presente gara (Allegato n. 5 al Capitolato d'oneri).

La Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere all'**assicurazione** del proprio personale contro gli infortuni, nonché a renderlo edotto dei rischi ai quali sarà esposto nello svolgimento dell'attività comprese nel servizio oggetto del presente Capitolato.

La Ditta aggiudicataria sarà altresì responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti dovessero arrecare a beni o persone nello svolgimento delle attività comprese nel servizio oggetto del presente Capitolato.

In considerazione delle responsabilità della Ditta aggiudicataria sopra riportate, nonché con le precisazioni di cui al successivo punto 2.15, dovrà pertanto presentare, prima dell'inizio del servizio, **copia di idonea polizza assicurativa**, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni, arrecati a persone o cose; la mancata presentazione delle coperture assicurative comporterà la revoca dell'aggiudicazione. In tali ipotesi si disporrà la decadenza dall'aggiudicazione e l'affidamento del servizio alla seconda Ditta in graduatoria.

Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dall'apposita nota stilata dagli uffici competenti in materia dell'Amministrazione di ogni singola A.S.L. Qualora la Ditta aggiudicataria, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, ogni A.S.L. resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all'Impresa aggiudicataria stessa.

## **2.15 Responsabilità della Ditta aggiudicataria**

La Ditta aggiudicataria risponde dei danni arrecati alle AA.SS.LL. nell'esercizio delle sue mansioni in caso di accertata negligenza, imperizia, imprudenza.

La Ditta aggiudicataria si impegna a far fronte a qualsiasi responsabilità risarcitoria inerente allo svolgimento delle attività che possono eventualmente derivare da danni diretti e/o indiretti causati agli immobili, a cose, agli utenti o a terzi, personale compreso, esonerando le AA.SS.LL. da qualsivoglia responsabilità, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienze da parte delle AA.SS.LL., anche in conseguenza di furti.

La Ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad adottare durante l'esecuzione del servizio tutti i provvedimenti, le misure e le cautele necessarie per garantire la salute e l'incolumità delle persone impiegate per il servizio degli utenti, nonché di terzi. La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio, danni relativi a persone e beni, tanto della medesima Ditta, quanto delle AA.SS.LL. o di terzi, o di utenti delle AA.SS.LL. assegnatari degli ausili protesici di cui al presente Capitolato, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative alle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da terzi. A tal fine la Ditta dovrà stipulare

idonea **polizza assicurativa** che deve avere un limite massimale di almeno Euro 5.000.000,00 per sinistro, senza alcuna franchigia a carico delle AA.SS.LL., unico sia per danni a persone, che a cose per sinistro, che tiene indenne le AA.SS.LL. e terzi per qualsiasi danno dovesse occorrere nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente appalto.

La polizza dovrà prevedere espressamente i danni causati alle strutture, ai locali e ai dipendenti delle AA.SS.LL. nonché agli utenti o a terzi. Le AA.SS.LL. dovranno essere considerate terzo a tutti gli effetti.

La Ditta aggiudicataria si obbliga altresì a rifondere i beni oggetto di furto, smarrimento etc nonché di eventuali ulteriori danneggiamenti causati ai beni medesimi.

Copia della polizza dovrà essere consegnata alle AA.SS.LL. prima dell'inizio del servizio. Tutto il personale impiegato nell'espletamento del servizio deve operare sotto l'esclusiva direzione e responsabilità della Ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro, igiene, sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri.

La Ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data della stipula del contratto e loro successive modificazioni.

## **2.16 Penalità**

In caso di mancato rispetto dei tempi di consegna e delle modalità di esecuzione del servizio definite in sede contrattuale, alla Ditta aggiudicataria potrà essere applicata una penale pari a € 200,00 per ogni infrazione accertata, elevabile fino a € 300,00 in caso di recidiva.

Nel caso, invece, di ritardato avvio del servizio rispetto ai termini stabiliti potrà essere applicata per ogni giorno di ritardo una penale di € 300,00 per i primi 15 giorni consecutivi e di € 400,00 per i successivi 15 giorni, trascorsi i quali il contratto potrà essere risolto per inadempienza con incameramento del deposito cauzionale e il risarcimento dei danni subiti.

Le AA.SS.LL. si riservano il diritto di attivare un sistema di rilevazione quali/quantitativa del servizio nel suo complesso, ovvero in alcune sue parti mediante un Gruppo di lavoro trasversale e pluriprofessionale.

In caso di inosservanza delle norme del presente contratto, possono essere applicate le penalità di seguito elencate, previa contestazione dell'addebito alla Ditta aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti:

- in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello di efficienza del servizio, potrà essere applicata una penale di € 1.000,00;
- in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte di operatori della Ditta, potrà essere applicata una penale di € 2.000,00;

---

Aggiornato al 07/2016

Appalto Specifico indetto dall'ASL BI di Biella per l'affidamento della fornitura di ausili tecnici per le persone disabili e di servizi connessi per le Aziende Sanitarie BI di Biella, NO di Novara, VC di Vercelli e VCO di Omegna (VB) nell'ambito dello SDA Ausili tecnici per persone disabili  
Capitolato Tecnico

- in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i Servizi delle AA.SS.LL., le AA.SS.LL. medesime potranno applicare una penale pari a € 1.000,00;

In caso di segnalazioni di inadempimenti, le AA.SS.LL. comunicheranno, nel più breve tempo possibile, al rappresentante della Ditta aggiudicataria quanto emerso; le AA.SS.LL. e il rappresentante della Ditta aggiudicataria effettueranno, immediatamente, un sopralluogo congiunto con stesura di un apposito verbale. In caso di mancato sopralluogo, per cause direttamente o indirettamente, imputabili alla Ditta, si potrà dare immediato corso all'applicazione della penale. In tal caso la Ditta non potrà sollevare alcuna obiezione.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta aggiudicataria a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La Ditta aggiudicataria dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito.

Resta salva la facoltà delle AA.SS.LL., in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

#### **2.17 Riservatezza dei dati**

Il servizio oggetto della presente gara relativo alla gestione dei servizi dovrà essere svolto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 30/06/03, n. 196, relativo al "Codice privacy".

La Ditta aggiudicataria assume l'obbligo di agire in modo che il suo personale, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

#### **2.18 Danni a persone e cose**

La Ditta aggiudicataria sarà ritenuta direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale della Ditta.

La Ditta aggiudicataria, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti delle AA.SS.LL., in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta aggiudicataria. In caso di assenza dei rappresentanti della Ditta aggiudicataria, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti delle AA.SS.LL., senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.

Per quanto oggetto di tale materia si rimanda al punto 2.15.

#### **2.19 Scioperi**

In caso di conflitto sindacale tra la Ditta aggiudicataria e il proprio personale, la Ditta stessa è obbligata a garantire tutte le prestazioni essenziali se ed in quanto previste.



I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti della Ditta aggiudicataria verranno detratti dal computo mensile. La Ditta aggiudicataria sarà comunque tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione e dovrà garantire, in ogni caso, il servizio di emergenza.

#### **2.20 Termine del contratto**

Alla scadenza del contratto, la Ditta è impegnata a garantire il passaggio graduale, per un periodo di almeno 20 giorni, delle consegne ad eventuale altra Ditta. Qualora la Ditta aggiudicataria non ottemperasse, le AA.SS.LL. si riservano la facoltà di incamerare parte o l'intero deposito cauzionale della Ditta cessante, salvo danni maggiori per i quali le AA.SS.LL. si riservano ogni altra forma di rivalsa.